

PRODUKTDATENBLATT



Einfassprofil für den Trockenbau

12,5 mm GK

Art.-Nr. 1121



Stand: 27.09.2024 | 02:09



Bezeichnung	Einfassprofil für den Trockenbau 12,5 mm GK
Beschreibung	Einfassprofil aus verzinktem Stahl mit weißer Grundbeschichtung für An- und Abschlüsse von Gipskartonplatten 12,5 mm.
Produktbereich	Innenausbau
Produktkategorie	Spachtelprofile
Putzdicke	1 mm
Werkstoff	Stahl, verzinkt mit weißer Grundbeschichtung
GK/Platte (mm)	12,5 mm
EN-Norm	EN 14353
Produktlänge	250 cm; 300 cm
Brandverhalten	E
Produktfarbe	10, weiß
Verarbeitung	Profil nicht überspachteln.
Verpackungseinheit	25 STB / 70 BUN

Das vorliegende Produktdatenblatt entspricht dem aktuellen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuausgabe seine Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren allgem. Geschäftsbedingungen. Beachten Sie bitte die Anwendungs- Montage- und Lagerrichtlinien.

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten! Produktabbildungen können vom Lieferprodukt abweichen. Ausschreibungstexte, Montagehinweise und Leistungserklärungen (soweit gesetzl. vorgeschrieben) finden Sie auf unserer Homepage. Bitte achten Sie der Umwelt zuliebe auf eine fachgerechte Entsorgung!