

# PRODUKTDATENBLATT



Abschlussprofil für den Trockenbau

18 mm GK

Art.-Nr. 1133



Stand: 27.09.2024 | 02:09



<b>Bezeichnung</b>	Abschlussprofil für den Trockenbau 18 mm GK
<b>Beschreibung</b>	Abschlussprofil mit Spachtellochung für Gipskartonplatten 18 mm.
<b>Produktbereich</b>	Innenausbau
<b>Produktkategorie</b>	Spachtelprofile
<b>Mörtelarten</b>	Silikatputz, Dämmputz, Einlagenputz / Monocouche, Innenputz - Gipsputz, Innenputz - Kalkputz, Innenputz – Gips- und gipshaltige Mörtel, Kalkzementputz
<b>Putzdicke</b>	1 mm
<b>Werkstoff</b>	Stahl, verzinkt
<b>GK/Platte (mm)</b>	18 mm
<b>EN-Norm</b>	EN 14353
<b>Produktlänge</b>	250 cm; 300 cm
<b>Brandverhalten</b>	A1
<b>Verpackungseinheit</b>	25 STB / 120 BUN

Das vorliegende Produktdatenblatt entspricht dem aktuellen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuausgabe seine Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren allgem. Geschäftsbedingungen. Beachten Sie bitte die Anwendungs- Montage- und Lagerrichtlinien.

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten! Produktabbildungen können vom Lieferprodukt abweichen. Ausschreibungstexte, Montagehinweise und Leistungserklärungen (soweit gesetzl. vorgeschrieben) finden Sie auf unserer Homepage. Bitte achten Sie der Umwelt zuliebe auf eine fachgerechte Entsorgung!