

# PRODUKTDATENBLATT



Abschlussprofil für den Trockenbau

25 mm GK

Art.-Nr. 1136



Stand: 21.04.2026 | 17:02



<b>Bezeichnung</b>	Abschlussprofil für den Trockenbau 25 mm GK
<b>Beschreibung</b>	PROTEKTOR Abschlussprofil mit Spachtellochung für Gipskartonplatten 25 mm.
<b>Produktbereich</b>	Innenausbau
<b>Produktkategorie</b>	Spachtelprofile
<b>Mörtelarten</b>	Silikatputz, Dämmputz, Einlagenputz / Monocouche, Innenputz – Gips- und gipshaltige Mörtel, Innenputz - Gipsputz, Innenputz - Kalkputz, Kalkzementputz
<b>Putzdicke</b>	1 mm
<b>GK/Platte (mm)</b>	25 mm
<b>EN-Norm</b>	EN 14353
<b>Brandverhalten</b>	A1
<b>Zolltarifnummer</b>	72169180
<b>Anbruch Kennzeichnung</b>	Abnahme nur als volle Verpackungseinheiten möglich.

Bestellnummer	Länge (cm)	Putzdicke	Werkstoff	Verpackungseinheit
100744	250	1 mm	Stahl, verzinkt	25 STB / 80 BUN
100748	300	1 mm	Stahl, verzinkt	25 STB / 65 BUN

Das vorliegende Produktdatenblatt entspricht dem aktuellen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuauflage seine Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren allgem. Geschäftsbedingungen. Beachten Sie bitte die Anwendungs- Montage- und Lagerrichtlinien.

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten! Produktabbildungen können vom Lieferprodukt abweichen. Ausschreibungstexte, Montagehinweise und Leistungserklärungen (soweit gesetzl. vorgeschrieben) finden Sie auf unserer Homepage. Bitte achten Sie der Umwelt zuliebe auf eine fachgerechte Entsorgung!