

PRODUKTDATENBLATT

Lüftungsstreifen Rechtecklochung gerollt PVC
100 mm, 60 m
Art.-Nr. 3679



Stand: 01.08.2026 | 00:41



Bezeichnung	Lüftungsstreifen Rechtecklochung gerollt PVC 100 mm, 60 m
Beschreibung	Der PROTEKTOR Lüftungsstreifen gerollt aus PVC mit Rechtecklochung ermöglicht eine optimale und effektive Belüftung sowie die Abführung der Feuchtigkeit durch Diffusion oder Tauwasserausfall. Gleichzeitig wird der unerwünschte Zugang von Kleintieren in der Belüftungsebene bestmöglich vermieden.
Produktbereich	Lüftungsprofile
Produktkategorie	Dachbelüftung Fassadenbelüftung
Materialdicke	1,2 mm
Produktbreite	100 mm
Lüftungsquerschnitt	538 cm²/lfm.
Zolltarifnummer	39259080
Anbruch Kennzeichnung	Abnahme nur als volle Verpackungseinheiten möglich.

Bestellnummer	Länge (cm)	Werkstoff	Farbwert	Verpackungseinheit
101926	6.000,00	Hart-PVC	33 - ziegelrot	1 ROL / 46 KAR
101930	6.000,00	Hart-PVC	47 - braun	1 ROL / 46 KAR
101916	6.000,00	Hart-PVC	10 - weiß	1 ROL / 46 KAR
101933	6.000,00	Hart-PVC	90 - schwarz	1 ROL / 46 KAR

Das vorliegende Produktdatenblatt entspricht dem aktuellen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuauflage seine Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren allgem. Geschäftsbedingungen. Beachten Sie bitte die Anwendungs- Montage- und Lagerrichtlinien.

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten! Produktabbildungen können vom Lieferprodukt abweichen. Ausschreibungstexte, Montagehinweise und Leistungserklärungen (soweit gesetzl. vorgeschrieben) finden Sie auf unserer Homepage. Bitte achten Sie der Umwelt zuliebe auf eine fachgerechte Entsorgung!