

Stand: 01.08.2026 | 00:37



Bezeichnung	Lüftungsstreifen Rechtecklochung gerollt PVC 80 mm, 5 m
Beschreibung	Der PROTEKTOR Lüftungsstreifen gerollt aus PVC mit Rechtecklochung ermöglicht eine optimale und effektive Belüftung sowie die Abführung der Feuchtigkeit durch Diffusion oder Tauwasserausfall. Gleichzeitig wird der unerwünschte Zugang von Kleintieren in der Belüftungsebene bestmöglich vermieden.
Produktbereich	Lüftungsprofile
Produktkategorie	Dachbelüftung Fassadenbelüftung
Materialdicke	1,2 mm
Produktbreite	80 mm
Lüftungsquerschnitt	426 cm²/lfm.
Zolltarifnummer	39259080
Anbruch Kennzeichnung	Abnahme nur als volle Verpackungseinheiten möglich.

Bestellnummer	Länge (cm)	Werkstoff	Farbwert	Verpackungseinheit
102017	500,00	Hart-PVC	10 - weiß	12 ROL / 40 KAR
102033	500,00	Hart-PVC	90 - schwarz	12 ROL / 40 KAR
102020	500,00	Hart-PVC	33 - ziegelrot	12 ROL / 40 KAR
102029	500,00	Hart-PVC	47 - braun	12 ROL / 40 KAR

Das vorliegende Produktdatenblatt entspricht dem aktuellen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuauflage seine Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren allgem. Geschäftsbedingungen. Beachten Sie bitte die Anwendungs- Montage- und Lagerrichtlinien.

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten! Produktabbildungen können vom Lieferprodukt abweichen. Ausschreibungstexte, Montagehinweise und Leistungserklärungen (soweit gesetzl. vorgeschrieben) finden Sie auf unserer Homepage. Bitte achten Sie der Umwelt zuliebe auf eine fachgerechte Entsorgung!