

PRODUKTDATENBLATT



Selbstkl. überspachtelbares Einfassprofil für den Trockenbau

12,5 mm GK

Art.-Nr. 37362



Stand: 27.09.2024 | 03:09



Bezeichnung	Selbstkl. überspachtelbares Einfassprofil für den Trockenbau 12,5 mm GK
Beschreibung	Selbstklebendes PROTEKTOR Einfassprofil aus weißem PVC mit Schutzlippe und abreißbarer Klebelasche für Folienabdeckung für 12,5 mm-Gipsplatten mit überspachtelbarem Schenkel, z. B. zur Ausbildung von Gipsplatten-Anschlüssen an Fenster und Türen. Geprüfte Luftdichtheit.
Produktbereich	Innenausbau
Produktkategorie	Spachtelprofile
Putzdicke	1 mm
Werkstoff	Hart-PVC mit Weich-PVC
GK/Platte (mm)	12.5 mm
Produktlänge	250 cm; 270 cm; 300 cm
Produktfarbe	10, weiß
Verpackungseinheit	25 STB / 24 KAR
Verarbeitungshinweis	Die Bewegungsaufnahme wird durch die Einspachtelung des überspachtelbaren Schenkels eingeschränkt auf die Bewegungsaufnahme des Schaumbandes.

Das vorliegende Produktdatenblatt entspricht dem aktuellen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuauflage seine Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren allgem. Geschäftsbedingungen. Beachten Sie bitte die Anwendungs- Montage- und Lagerrichtlinien.

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten! Produktabbildungen können vom Lieferprodukt abweichen. Ausschreibungstexte, Montagehinweise und Leistungserklärungen (soweit gesetzl. vorgeschrieben) finden Sie auf unserer Homepage. Bitte achten Sie der Umwelt zuliebe auf eine fachgerechte Entsorgung!