



# PRODUKTDATENBLATT

Bewegungsfugenprofil für den Trockenbau  
zum Einspachteln  
Art.-Nr. 37509



Stand: 01.08.2026 | 00:13



|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bezeichnung</b>                 | Bewegungsfugenprofil für den Trockenbau zum Einspachteln                                                                                                                                                                                         |
| <b>Beschreibung</b>                | PROTEKTOR Bewegungsfugenprofil aus PVC mit Weich-PVC-Mittelteil zur Ausbildung von Bewegungsfugen im Wand- oder Deckenbereich entsprechend den Anforderungen der DIN 18181. Eignet sich sowohl für den Einbau in Flächen als auch in Innenecken. |
| <b>Produktbereich</b>              | Innenausbau                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Produktkategorie</b>            | Spachtelprofile                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Putzdicke</b>                   | 1 mm                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>GK/Platte (mm)</b>              | ab 8 mm                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Fugenbreite</b>                 | 13 mm                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Überarbeitung</b>               | PVC-Mittelteil kann nur bedingt mit geeigneten Beschichtungen überarbeitet werden. Freigabe durch Beschichtungshersteller erforderlich.                                                                                                          |
| <b>Bewegungsaufnahme Zug/Druck</b> | +/-1,5 mm                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Verarbeitung</b>                | Profil zusätzlich mit Klammern befestigen.                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Anmerkung</b>                   | PVC-Mittelteil kann nur bedingt mit geeigneten Beschichtungen überarbeitet werden. Freigabe durch Beschichtungshersteller erforderlich.                                                                                                          |
| <b>Zolltarifnummer</b>             | 39162000                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Anbruch Kennzeichnung</b>       | Abnahme nur als volle Verpackungseinheiten möglich.                                                                                                                                                                                              |

| Bestellnummer | Länge (cm) | Putzdicke | Werkstoff              | Farbwert  | Verpackungseinheit |
|---------------|------------|-----------|------------------------|-----------|--------------------|
| 114624        | 2.500,00   | 1 mm      | Hart-PVC mit Weich-PVC | 10 - weiß | 1 ROL / 144 KAR    |

Das vorliegende Produktdatenblatt entspricht dem aktuellen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuausgabe seine Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren allgem. Geschäftsbedingungen. Beachten Sie bitte die Anwendungs- Montage- und Lagerrichtlinien.

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten! Produktabbildungen können vom Lieferprodukt abweichen. Ausschreibungstexte, Montagehinweise und Leistungserklärungen (soweit gesetzl. vorgeschrieben) finden Sie auf unserer Homepage. Bitte achten Sie der Umwelt zuliebe auf eine fachgerechte Entsorgung!