


PRODUKTDATENBLATT

Einfassprofil für den Trockenbau
12,5 mm GK
Art.-Nr. 3787



Stand: 31.07.2026 | 23:46



Bezeichnung	Einfassprofil für den Trockenbau 12,5 mm GK
Beschreibung	PROTEKTOR "Göppinger Profil" und Einfassprofil aus PVC in Einem! Profile sind zusätzlich mit verzinkten Klammern zu befestigen.
Produktbereich	Innenausbau
Produktkategorie	Spachtelprofile
Putzdicke	2 mm
GK/Platte (mm)	12,5 mm
Verarbeitung	Profil zusätzlich mit Klammern befestigen.
Zolltarifnummer	39162000
Anbruch Kennzeichnung	Abnahme nur als volle Verpackungseinheiten möglich.

Bestellnummer	Länge (cm)	Putzdicke	Werkstoff	Farbwert	Verpackungseinheit
102295	305,00	2 mm	Hart-PVC	10 - weiß	50 STB / 80 KAR

Das vorliegende Produktdatenblatt entspricht dem aktuellen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuausgabe seine Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren allgem. Geschäftsbedingungen. Beachten Sie bitte die Anwendungs- Montage- und Lagerrichtlinien.

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten! Produktabbildungen können vom Lieferprodukt abweichen. Ausschreibungstexte, Montagehinweise und Leistungserklärungen (soweit gesetzl. vorgeschrieben) fi nden Sie auf unserer Homepage. Bitte achten Sie der Umwelt zuliebe auf eine fachgerechte Entsorgung!