


PRODUKTDATENBLATT

U-Aussteifungsprofil C3-C5M universal+
UA 75-40-20
Art.-Nr. 59020



Stand: 21.04.2026 | 04:51



Bezeichnung	U-Aussteifungsprofil C3-C5M universal+ UA 75-40-20
Beschreibung	Einsatzbereich für Wände/Vorsatzschalen, speziell im Türbereich oder als Tragprofil für freigespannte Decken mit erhöhten Korrosionsschutzanforderungen.
Produktbereich	Trockenbau / Stahlleichtbau
Produktkategorie	Korrosionsschutz Defendo
Materialdicke	2 mm
EN-Norm	EN 14195:2005
Norm	DIN18182-1
Verzinkung	nach Norm
Produktbreite	73.8 mm
Norm Beschichtung Profilüberzug	DIN 18219:2024
Produkthöhe	40 mm
Brandverhalten	A2-s1, d0
Anmerkung	Funktionsbeschichtung. Oberfläche kann optische Abweichungen aufweisen; nicht für Sichtanwendungen geeignet.
Zolltarifnummer	73089059
Anbruch Kennzeichnung	Abnahme nur als volle Verpackungseinheiten möglich.

Bestellnummer	Länge (cm)	Werkstoff	Verpackungseinheit
110079	300	Stahlblech, verzinkt mit Beschichtung	4 STB / 25 BUN
110510	350	Stahlblech, verzinkt mit Beschichtung	4 STB / 25 BUN
110080	400	Stahlblech, verzinkt mit Beschichtung	4 STB / 25 BUN
110511	450	Stahlblech, verzinkt mit Beschichtung	4 STB / 25 BUN
114735	500	Stahlblech, verzinkt mit Beschichtung	4 STB / 25 BUN

PRODUKTDATENBLATT

U-Aussteifungsprofil C3-C5M universal+

UA 75-40-20

Art.-Nr. 59020



Das vorliegende Produktdatenblatt entspricht dem aktuellen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuausgabe seine Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren allgem. Geschäftsbedingungen. Beachten Sie bitte die Anwendungs- Montage- und Lagerrichtlinien.

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten! Produktabbildungen können vom Lieferprodukt abweichen. Ausschreibungstexte, Montagehinweise und Leistungserklärungen (soweit gesetzl. vorgeschrieben) finden Sie auf unserer Homepage. Bitte achten Sie der Umwelt zuliebe auf eine fachgerechte Entsorgung!