

# PRODUCT DATA SHEET

Concrete contact

6 kg

Item no. 1441



Status: 16.09.2026 | 08:41



|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Designation</b>       | Concrete contact 6 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Description</b>       | PROTEKTOR Betonkontakt ist eine rötlich pigmentierte, schnell trocknende Haftbrücke für Gips, gipshaltige Systemputze sowie Kalkputze, insbesondere auf glatten Betonflächen und sonstigen dichten, nicht saugenden Untergründen. PROTEKTOR Betonkontakt verbessert die mechanische Haftung, verhindert den schnellen Wasserentzug aus Systemputzen und sorgt für eine gleichmäßige Festigkeit. Die Nachbearbeitungszeit wird dadurch verlängert. Das Produkt ist wasserverdünnbar, hoch alkalibeständig und gebrauchsfertig eingestellt.                                                                                                                                                                                           |
| <b>Product area</b>      | Interior plaster   Interior finishing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Product category</b>  | Construction chemistry                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Application Areas</b> | PROTEKTOR-Betonkontakt für die Anwendung im Innenbereich wird dort eingesetzt, wo Betonflächen verputzt werden sollen. Diese Vorbehandlung verhindert die schädliche Reaktion zwischen Beton und Gips. Er bietet dem Putzmörtel eine bessere Verankerung und gleicht die Betonsaugfähigkeit aus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Appearance</b>        | Rötlich eingefärbt, matt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Materialbase</b>      | Kunstharzdispersion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Density</b>           | 1,54 g/cm <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Underground</b>       | Der Untergrund muss fest, sauber, trocken, fettfrei sowie frei von Schalölen und sonstigen, die Haftung mindernden Rückständen und Ausblühungen sein. Der Feuchtegehalt des Betons darf 3 Gew.-% nicht überschreiten. PROTEKTOR Betonkontakt nicht auf nassen oder gefrorenen Flächen verarbeiten. Es gelten die Vorschriften der VOB, Teil C, DIN 18363.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Treatment</b>         | PROTEKTOR Betonkontakt wird je nach Untergrund unverdünnt oder bis max. 10 % wasserverdünnt verwendet. PROTEKTOR Betonkontakt vor und während der Verarbeitung (vor allem nach längeren Pausen) gut aufrühren, um eine optimale Durchmischung der Inhaltsstoffe zu erzielen. Der Auftrag erfolgt satt und gleichmäßig mit Lammfellrolle oder Streichbürste; kann aber auch mit einem geeigneten Spritzgerät appliziert werden. Bei maschineller Verarbeitung auf gleichmäßige Auftragsstärke beim Beschichten achten. Spritzdruck so einstellen, dass das Zuschlagskorn nicht abprallt. Auf vollflächige Beschichtung achten (zu erkennen am gleichmäßigen Farbtonauftrag). Bei Handverarbeitung kreuzweise nass-in-nass auftragen. |
| <b>Consumption</b>       | Ca. 200 - 300 g/m <sup>2</sup> je nach Untergrund.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Tool Cleaning</b>     | Arbeitsgeräte wie Pinsel, Deckenbürsten usw. müssen sofort nach Gebrauch mit Wasser gereinigt werden, da sie sonst verkleben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Drying time</b>       | Bei +20° C und 65 % relativer Luftfeuchte überputzbar nach 12 Stunden. Zu berücksichtigen ist eine bei kühler Temperatur und/oder hoher Luftfeuchtigkeit verzögerte Trocknung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

# PRODUCT DATA SHEET

Concrete contact

6 kg

Item no. 1441



|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Treatment Temperature</b>     | Nicht unter +5° C (Luft- und Baustofftemperatur).                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Overplastering Ability</b>    | In der Regel nach ca. 12 Stunden (je nach Temperatur und relativer Luftfeuchtigkeit).                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Storage</b>                   | Kühl, trocken, frostfrei. Ungeöffnete Gebinde 24 Monate lagerfähig. Anbruchgebinde gut verschlossen halten und bald verarbeiten.                                                                                                                                                                                 |
| <b>Disposal</b>                  | Gemäß den behördlichen Vorschriften. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. AVV-Abfallschlüssel-Nr. 080120.                                                                                                                                                                                              |
| <b>Content Declaration</b>       | Acrylcopolymerdispersion, Farbpigmente, anorganische Zuschlagsstoffe, Quarzmehl, Quarzsand, Calciumcarbonat, haftungsverbessernde Extender, Wasser. Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.                                                                                |
| <b>Further technical feature</b> | Information on the VOC Directive:<br>EU limit value for the product (Cat. A/h): 30 g/l (2010)<br>This product contains < 1 g/l VOC.<br><br>Product code according to GISBAU (GISCODE):<br>Pigmented, water-dilutable primers<br>Product code: BSW 20                                                             |
| <b>Security Advice</b>           | Auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer Grundiermittel sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten. Wir empfehlen Spritznebel nicht einzuatmen. Produkt für Kinder unzugänglich aufzubewahren. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Angaben im Sicherheitsdatenblatt beachten! |
| <b>Customs tariff number</b>     | 32091000                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Processing instructions</b>   | 200 - 300 g/m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Opened label</b>              | Purchase only possible in full pallets.                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Item number | Length (cm) | Packaging unit |
|-------------|-------------|----------------|
| 114571      | 0.00        | 1 PCE / 70 BUC |

This product data sheet corresponds to the current state of development of our products and loses its validity upon publication of a new edition. Make sure you are using the latest edition of this information. Warranty and liability are based on delivery according to our general Terms and conditions. Please observe the application assembly and storage guidelines.

All statements without guarantee. Reserve technical changes. Product illustrations may differ from the delivery product. Tender specifications, installation instructions and performance declarations (if required by law) can be found on our homepage. Please respect the environment for a proper disposal!