

## LEISTUNGSVERZEICHNIS PROTEKTOR FASSADENPROFILE

### BV

Pos	Beschreibung	Menge Einheit	Einheitspreis in Euro	Gesamtpreis in Euro
-----	--------------	---------------	-----------------------	---------------------

Dachbelüftung mit Protektor Lüftungsprofilen.

Bei der Dachbelüftung ist bei der Montage der Lüftungsprofile in der Traufe ein freier Lüftungsquerschnitt von mindestens 200 cm<sup>2</sup> / lfm einzuhalten.

*(Hinweis: ein freier Lüftungsquerschnitt von 200 cm<sup>2</sup> / lfm gilt bei einer dazugehörigen Dachfläche von maximal 10 m<sup>2</sup>, bei größeren Dachflächen ist ein freier Lüftungsquerschnitt von mindestens 2 ‰ der dazugehörigen Dachfläche einzuhalten, siehe hierzu DIN 4108 Teil 3)*

Die Lüftungsprofile sind in geeigneten Abständen und zwängungsfrei zu montieren. Die Befestigung ist zentrisch in den Lüftungsöffnungen zu setzen.

Die Lüftungsprofile sind als Lüftungswinkel und/oder als Lüftungstreifen einzubauen. Ausführung gemäß Detail.

Hersteller Protektor | Viktoriastr. 58 | D-76571 Gaggenau  
Tel. +49 (0) 7225 / 977-0 | Fax +49 (0) 7225 / 977-111

*(Beispiel einer Ausschreibung mit Lüftungswinkel und Lüftungstreifen; weitere Lüftungsprofile siehe in unserem Protektor Fassadenkatalog)*

Protektor Nr. 9349 Lüftungstreifen 80 mm Farbe Aluminium schwarz + ziegelrot  
freier Lüftungsquerschnitt 300 cm<sup>2</sup> / lfm

\_\_\_\_\_ Meter \_\_\_\_\_

*(Hinweis: „freier Lüftungsquerschnitt“ bedeutet unverbauter Lüftungsquerschnitt)*