

Fichas Técnicas de los productos

Perfil de cierre para construcción en seco

15 mm GK

Número de artículo 12331



Stand: 02.08.2026 | 04:54



Designación	Perfil de cierre para construcción en seco 15 mm GK
Descripción	El perfil de remate PROTEKTOR para construcción en seco, fabricado en acero galvanizado, es adecuado para placas de yeso laminado de 15 mm.
Gama de productos	Acabado interior
Categoría de producto	Perfiles de relleno
Espesor del revoco	2 mm
Placa de yeso laminado	15 mm
Norma EN	EN 14353
Longitud de la pierna	25 mm
Comportamiento al fuego	A1
Número de arancel aduanero	72169180
Etiqueta abierta	Solo se aceptan pedidos de unidades completas.

Número de pedido	Longitud (cm)	Espesor del enlucido	Material	Unidad de embalaje
119321	300,00	2 mm	Acero galvanizado	50 UDS / 36 CAJAS

Esta ficha técnica del producto corresponde al estado actual de desarrollo de nuestros productos y pierde su validez cuando se publica una nueva edición. Asegúrese de utilizar la última edición de esta información. La garantía y la responsabilidad se basan en nuestros Términos y Condiciones Generales. Por favor, siga las pautas de aplicación, montaje y almacenamiento.

Toda la información sin garantía. Sujeto a cambios técnicos! Las imágenes del producto pueden diferir del producto de entrega. Los textos de licitación, las instrucciones de instalación y las declaraciones de conformidad (según sea necesario) se pueden encontrar en nuestra página web de inicio. En caso de discrepancia en los datos de las fichas técnicas por errores de traducción, la versión alemana es la legal y válida. Se encuentra en www.protektor.com. Por el bien del medio ambiente, por favor preste atención para un adecuado reciclaje!