

Fichas Técnicas de los productos


Perfil de empalme para la construcción en seco

12,5 mm GK

Número de artículo 1311



Stand: 01.08.2026 | 05:01



Designación	Perfil de empalme para la construcción en seco 12,5 mm GK
Descripción	Perfil de remate de acero galvanizado para el montaje bajo placas de yeso con junta oculta de 15 mm (cerrada). Para la realización de remates enlucidos por un solo lado, p. ej., en la zona de uniones deslizantes de techos o paredes, para placas de yeso de 12,5 mm.
Gama de productos	Acabado interior
Categoría de producto	Perfiles de diseño
Espesor del revoco	1 mm
Placa de yeso laminado	12,5 mm
Norma EN	EN 14353
Norma	EN 13658-1
Comportamiento al fuego	A1
Brecha de sombra	15 mm
Número de arancel aduanero	72169180
Etiqueta abierta	Solo se aceptan pedidos de unidades completas.

Número de pedido	Longitud (cm)	Espesor del enlucido	Material	Unidad de embalaje
109445	300,00	1 mm	Acero galvanizado	15 UDS / 108 PAQUETE

Esta ficha técnica del producto corresponde al estado actual de desarrollo de nuestros productos y pierde su validez cuando se publica una nueva edición. Asegúrese de utilizar la última edición de esta información. La garantía y la responsabilidad se basan en nuestros Términos y Condiciones Generales. Por favor, siga las pautas de aplicación, montaje y almacenamiento.

Toda la información sin garantía. Sujeto a cambios técnicos! Las imágenes del producto pueden diferir del producto de entrega. Los textos de licitación, las instrucciones de instalación y las declaraciones de conformidad (según sea necesario) se pueden encontrar en nuestra página web de inicio. En caso de discrepancia en los datos de las fichas técnicas por errores de traducción, la versión alemana es la legal y válida. Se encuentra en www.protektor.com. Por el bien del medio ambiente, por favor preste atención para un adecuado reciclaje!