

Fichas Técnicas de los productos

Adhesivo para perfiles GLUKON prime
Bote de aerosol 500ml
Número de artículo 1430



Stand: 02.08.2026 | 01:29



Designación	Adhesivo para perfiles GLUKON prime Bote de aerosol 500ml
Descripción	Adhesivo y adhesivo de contacto para el montaje de perfiles de relleno compuestos, PVC duro o metal en varias superficies. Spray web en prácticos botes de spray móviles para un uso rápido y sencillo aplicación del adhesivo. Pila inicial muy alta, tiempo de evaporación corto de 1 a 5 minutos. Horario de apertura de 12 horas. También es adecuado para una variedad de otros materiales y aplicaciones.
Gama de productos	Acabado interior
Categoría de producto	Adhesivo en spray
Revisión	Después de configurar y prensar los perfiles de llenado, el proceso de llenado puede comenzar inmediatamente.
Aplicaciones	Protector de fijación de perfiles de composite, PVC duro y aluminio sobre una amplia variedad de superficies, especialmente placas de yeso y otros materiales de placa. Como adhesivo de contacto, aplicado por ambos lados, también apto para pegar otros materiales como películas de PE, barreras de vapor, materiales aislantes como paneles aislantes de EPS/XPS, espuma rígida PUR/PIR, espuma acústica, etc. Como adhesivo sensible a la presión, aplicado por un lado, el adhesivo en aerosol mejora GLUKON prime se adhiere a todos los materiales comunes de acrílato, butilo, betún y Cintas adhesivas de goma sobre superficies absorbentes y sirve como adhesivo rápido. Fijación al instalar geotextiles, membranas de fachada, membranas bajo cubierta, Barreras de vapor, contrapisos, etc. Los materiales que contienen plastificantes no son adecuados para unir con GLUKON prime. Materiales y sustratos como: Por ejemplo, PVC blando, cuero artificial, etc.
Aspecto	Transparente-amarillento
Base de material	Amarillento transparente
Subterráneo / Resistencia	La superficie debe estar seca y libre de polvo y grasa antes de unir. Residuos y contaminantes sueltos y no firmemente adheridos, como el hormigón. y se deben eliminar los restos de cemento, restos de pintura, etc. Se deben cubrir las superficies adyacentes. Los sustratos adecuados para su uso como adhesivos sensibles a la presión o de contacto son: en particular placas de yeso, placas de fibrocemento y placas de fibra de madera. Pero también mampostería, yeso, hormigón, hormigón celular, cemento, tejas, caucho, Espuma dura, espumas, aluminio, láminas, láminas bituminosas, corcho, cuero, madera, MDF, aglomerado/bloque, OSB, materiales aislantes de fibra mineral y la mayoría de los plásticos duros, EPS/XPS, PIR/PUR y mucho más.

Fichas Técnicas de los productos

Adhesivo para perfiles GLUKON prime

Bote de aerosol 500ml

Número de artículo 1430



Tratamiento	Antes del primer uso o incluso después de largos períodos de inactividad, el aerosol Agite vigorosamente varias veces. Además para un procesamiento más ergonómico Coloque el asa del bote de spray. Aplique GLUKON prime de manera uniforme y rápida a un lado del sustrato. (Evitar charcos de pegamento). Para ello, coloque el bote de spray a una distancia de mantenga aproximadamente 5 - 10 cm en la superficie (regla general: para una aplicación correcta: Ancho del chorro de pulverización = distancia del chorro de pulverización). Después del tiempo de evaporación (al tocarlo con los nudillos, el adhesivo tira no más hilos) de aproximadamente 1 minuto (a 25°C) a 5 minutos (a -10°C). Aplicar el perfil de masilla e inmediatamente presionarlo con el rodillo adecuado. Para superficies muy absorbentes se recomienda aplicar dos veces. Una aplicación de adhesivo por ambas caras (en el sustrato y en el interior del perfil) aumenta además la responsabilidad. Nota IMPORTANTE: Los perfiles de juntas de movimiento generalmente también deben fijarse mecánicamente con abrazaderas. Después de su uso, dé la vuelta a los botes de spray que no se hayan vaciado por completo y rocíe el sistema de suministro hasta vaciarlo para evitar que se pegue.
Consumo	Gama Bote 500 ml como imprimación adhesiva (aplicación única): Aprox. 4 - 5 m², aprox. 70 - 90 metros lineales (ancho de pulverización 5 cm, ajuste del cabezal pulverizador -H-). El consumo depende en gran medida de la absorbencia de la superficie.
Limpieza de las herramientas	Equipos de trabajo como rodillos de presión o superficies contaminadas con adhesivo. Limpiar con limpiador GLUKON Citrus y un paño sin pelusa.
Temperatura de procesamiento	No por debajo de -10 °C (temperatura del aire/material). Asegúrese de que los botes de pulverización estén a la temperatura correcta (al menos 15 °C).
Enyesabilidad	No inferior a -10°C (temperatura del aire/material). Asegúrese de que los botes de spray estén a la temperatura adecuada (al menos 15 °C).
Almacenamiento	Según regulaciones gubernamentales. Los botes de spray vacíos generalmente se pueden eliminar junto con los residuos.
Almacenabilidad	A temperaturas entre +10 °C y +50 °C. El recipiente está bajo presión. Proteja los contenedores de la luz solar directa y de fuentes de calor. Almacenar sólo en habitaciones bien ventiladas. No tirar ni dejar caer. Puede almacenarse durante al menos 18 meses si se almacena en las condiciones recomendadas.
Disposición	Adhesivo en spray en base disolvente elaborado a base de caucho de estireno-butadieno. Libre de diclorometano y tolueno. Ignífugo (clase de material de construcción B1 según DIN 4102-1). GLUKON prime está probado para detectar sustancias nocivas. Entre otras cosas cumple: basado en el investigación de emisiones los requisitos para las emisiones de VVOC, VOC y SVOC según el esquema de prueba y evaluación del comité para la evaluación sanitaria de los productos de construcción (esquema AgBB). Cumple con los requisitos de la normativa francesa VOC clase A+.
Consejo de seguridad	Debe garantizarse una buena ventilación del lugar de trabajo o de la obra. o garantizarse mediante medidas técnicas adecuadas. Se debe utilizar equipo de protección personal cuando se trabaja con GLUKON prime. utilizar (guantes, gafas de seguridad). ¡Se deben observar las indicaciones de la ficha de datos de seguridad!
Observación	Al colocar perfiles compuestos recubiertos de papel con adhesivo para perfiles PROTEKTOR, las alas de papel perforadas en la zona del borde se deben presionar por separado sobre la base completamente recubierta con adhesivo para perfiles.
Número de arancel aduanero	35061000
Etiqueta abierta	Solo se aceptan pedidos de unidades completas.

Número de pedido	Longitud (cm)	Unidad de embalaje
118502	23,00	12 PZA / 114 CAJAS

Esta ficha técnica del producto corresponde al estado actual de desarrollo de nuestros productos y pierde su validez cuando se publica una nueva edición. Asegúrese de utilizar la última edición de esta información. La garantía y la responsabilidad se basan en nuestros Términos y Condiciones Generales. Por favor, siga las pautas de aplicación, montaje y almacenamiento.

Toda la información sin garantía. Sujeto a cambios técnicos! Las imágenes del producto pueden diferir del producto de entrega. Los textos de licitación, las instrucciones de instalación y las declaraciones de conformidad (según sea necesario) se pueden encontrar en nuestra página web de inicio. En caso de discrepancia en los datos de las fichas técnicas por errores de traducción, la versión alemana es la legal y válida. Se encuentra en www.protektor.com. Por el bien del medio ambiente, por favor preste atención para un adecuado reciclaje!