

Fichas Técnicas de los productos

Imprimación anti-desección

15 L

Número de artículo 1442



Stand: 01.08.2026 | 16:50



Designación	Imprimación anti-desección 15 L
Descripción	PROTEKTOR-Aufbrennsperre es una imprimación lista para usar, pigmentada de color amarillo translúcido, para regular la absorbencia de sustratos fuertemente o diferentemente absorbentes. La barrera contra quemaduras PROTEKTOR evita que posteriores revestimientos de yeso se quemen. El producto no contiene disolventes, es resistente a la intemperie, repelente al agua, permeable al vapor de agua y está listo para su uso.
Gama de productos	Revoco interior Estancias húmedas Acabado interior Revoco exterior
Categoría de producto	Productos químicos para la construcción
Aplicaciones	La barrera calcinable PROTEKTOR se utiliza sobre soportes diferentes o muy absorbentes como hormigón celular, ladrillos ligeros, ladrillos perforados, ladrillos silicocalcáreos y mampostería mixta y también es adecuada para morteros para juntas muy absorbentes. La barrera contra quemaduras PROTEKTOR también es adecuada para preparar el sustrato para adhesivos para baldosas.
Aspecto	1,02 g/cm ³
Base de material	Translúcido, pigmentado de amarillo.
Densidad	1,02 g/cm ³
Subterráneo / Resistencia	La superficie debe ser sólida, limpia, seca, libre de grasa y estable. Deben eliminarse las excreciones y los agentes desmoldeantes que no se adhieren de forma fiable y dañan el yeso. No utilice la barrera contra quemaduras PROTEKTOR en superficies húmedas o congeladas. Se aplican las disposiciones de VOB, parte C, DIN 18363.
Tratamiento	La barrera contra quemaduras PROTEKTOR está lista para su uso. Revuelva brevemente antes de usar con una batidora que funcione lentamente. Aplique la barrera contra quemaduras PROTEKTOR sin diluir, de manera extensa y generosa con una brocha, rodillo o un dispositivo rociador adecuado. La barrera contra quemaduras debe estar seca y fraguada antes de la posterior aplicación del revoque. El estado de secado se puede determinar mediante inspección visual y una prueba de rayado.
Consumo	Aprox. 100 - 200 ml/m ² dependiendo de la superficie.
Limpieza de las herramientas	Las herramientas como cepillos, cepillos para techos, etc. deben limpiarse con agua inmediatamente después de su uso, de lo contrario se pegarán.
Secado	Fresco, seco y sin heladas. Los envases sin abrir se pueden almacenar durante 24 meses. Mantenga los envases abiertos bien cerrados y utilícelos lo antes posible.
Temperatura de procesamiento	Nicht unter +5° C (Luft- und Baustofftemperatur).
Enyesabilidad	No inferior a +5° C (temperatura del aire y de los materiales de construcción).

Fichas Técnicas de los productos

Imprimación anti-desección

15 L

Número de artículo 1442



Almacenamiento	Según regulaciones gubernamentales. Sólo contenedores vacíos para reciclaje. Código de residuos AVV no. 080120.
Disposición	Dispersión de resina sintética
Declaración de contenido	Dispersión de resina acrílica, agua, aditivos. Contiene 1,2-bencisotiazol-3(2H)-ona. Puede provocar reacciones alérgicas.
Otras características técnicas	Información sobre la Directiva relativa a los COV: Límite de la UE para el producto (cat. A/h): 30 g/l (2010) Este producto contiene < 1 g/l de COV. Código del producto según GISBAU (GISCODE): Pinturas de imprimación, pigmentadas, diluibles en agua Código del producto: BSW 20
Consejo de seguridad	También se deben observar las medidas de protección habituales al procesar imprimaciones poco contaminantes. Recomendamos no inhalar el spray. Mantenga el producto fuera del alcance de los niños. No permita que entre en desagües, cursos de agua o suelo. ¡Observar la información de la ficha de datos de seguridad!
Número de arancel aduanero	32091000
Instrucciones de procesamiento	100 - 200 ml/m²
Etiqueta abierta	Solo se aceptan pedidos en palés completos.

Número de pedido	Longitud (cm)	Unidad de embalaje
115142	0,00	1 PZA / 32 BAL

Esta ficha técnica del producto corresponde al estado actual de desarrollo de nuestros productos y pierde su validez cuando se publica una nueva edición. Asegúrese de utilizar la última edición de esta información. La garantía y la responsabilidad se basan en nuestros Términos y Condiciones Generales. Por favor, siga las pautas de aplicación, montaje y almacenamiento.

Toda la información sin garantía. Sujeto a cambios técnicos! Las imágenes del producto pueden diferir del producto de entrega. Los textos de licitación, las instrucciones de instalación y las declaraciones de conformidad (según sea necesario) se pueden encontrar en nuestra página web de inicio. En caso de discrepancia en los datos de las fichas técnicas por errores de traducción, la versión alemana es la legal y válida. Se encuentra en www.protektor.com. Por el bien del medio ambiente, por favor preste atención para un adecuado reciclaje!