


Fichas Técnicas de los productos

Perfil de conexión con ranura de sombra construcción en seco
12,5 mm GK
Número de artículo 1750



Stand: 01.08.2026 | 04:31



Designación	Perfil de conexión con ranura de sombra construcción en seco 12,5 mm GK
Gama de productos	Acabado interior
Categoría de producto	Perfiles de diseño
Espesor del revoco	1 mm
Placa de yeso laminado	12,5 mm
Norma EN	EN 14353
Comportamiento al fuego	A1
Folleto	* Folleto Planificación y aplicación de perfiles metálicos de yeso; Editor: European Trade Association Europrofiles, www.europrofiles.com * Folleto Planificación y aplicación de perfiles metálicos de yeso; Editor: European Trade Association Europrofiles, www.europrofiles.com * Folleto Obras de construcción de invierno; Editor: Bundesverband der Gipsindustrie e.V., www.gips.de
Brecha de sombra	20 mm
Número de arancel aduanero	72169180
Etiqueta abierta	Solo se aceptan pedidos de unidades completas.

Número de pedido	Longitud (cm)	Espesor del enlucido	Material	Unidad de embalaje
106753	300,00	1 mm	Acero galvanizado	20 UDS / 72 PAQUETE

Esta ficha técnica del producto corresponde al estado actual de desarrollo de nuestros productos y pierde su validez cuando se publica una nueva edición. Asegúrese de utilizar la última edición de esta información. La garantía y la responsabilidad se basan en nuestros Términos y Condiciones Generales. Por favor, siga las pautas de aplicación, montaje y almacenamiento.

Toda la información sin garantía. Sujeto a cambios técnicos! Las imágenes del producto pueden diferir del producto de entrega. Los textos de licitación, las instrucciones de instalación y las declaraciones de conformidad (según sea necesario) se pueden encontrar en nuestra página web de inicio. En caso de discrepancia en los datos de las fichas técnicas por errores de traducción, la versión alemana es la legal y válida. Se encuentra en www.protektor.com. Por el bien del medio ambiente, por favor preste atención para un adecuado reciclaje!