

Fichas Técnicas de los productos

Perfil de esquina flexible para la construcción en seco
desde 1 mm, cabeza puntiaguda
Número de artículo 37179



Stand: 02.08.2026 | 09:25



Designación	Perfil de esquina flexible para la construcción en seco desde 1 mm, cabeza puntiaguda
Descripción	Perfil de esquina en PVC para trabajos de relleno. Se puede utilizar para bordes GK con ángulos agudos a obtusos gracias a la “junta torcida”. Los perfiles también deben fijarse con escuadras galvanizadas.
Gama de productos	Acabado interior
Categoría de producto	Perfiles de relleno
Espesor del revoco	1 mm
Comportamiento al fuego	A1
Tratamiento	Además, fije el perfil con abrazaderas.
Número de arancel aduanero	39162000
Etiqueta abierta	Solo se aceptan pedidos de unidades completas.

Número de pedido	Longitud (cm)	Espesor del enlucido	Material	Valor cromático	Unidad de embalaje
120272	260,00	1 mm	PVC rígido	10 - blanco	100 UDS / 36 CAJAS

Esta ficha técnica del producto corresponde al estado actual de desarrollo de nuestros productos y pierde su validez cuando se publica una nueva edición. Asegúrese de utilizar la última edición de esta información. La garantía y la responsabilidad se basan en nuestros Términos y Condiciones Generales. Por favor, siga las pautas de aplicación, montaje y almacenamiento.

Toda la información sin garantía. Sujeto a cambios técnicos! Las imágenes del producto pueden diferir del producto de entrega. Los textos de licitación, las instrucciones de instalación y las declaraciones de conformidad (según sea necesario) se pueden encontrar en nuestra página web de inicio. En caso de discrepancia en los datos de las fichas técnicas por errores de traducción, la versión alemana es la legal y válida. Se encuentra en www.protektor.com. Por el bien del medio ambiente, por favor preste atención para un adecuado reciclaje!