

Fichas Técnicas de los productos

ROLL-PATCH 5.5 parche para reparaciones en PYL

Parche de reparación, rollo

Número de artículo 37328



Stand: 01.08.2026 | 17:13



Designación	ROLL-PATCH 5.5 parche para reparaciones en PYL Parche de reparación, rollo
Descripción	Tira compuesta PROTEKTOR flexible para aplicar con espátula sobre superficies amplias. El producto en rollo, presentado en un práctico envase, permite adaptar la tira a la medida necesaria, reduciendo así los residuos y los costes. Excelente adherencia de la masilla gracias a la superficie totalmente recubierta de fibras de la tira compuesta. Para su uso en placas de yeso laminado en construcción en seco, para la reparación y rehabilitación de daños, p. ej., en placas de yeso laminado.
Gama de productos	Acabado interior
Categoría de producto	Perfiles compuestos
Espesor del revoco	1 mm
Espesor del material	0,6 mm
Ancho del producto	140 mm
Revisión	Rellene el composite limpiamente sobre toda la superficie.
Aplicaciones	Para uso en placas de yeso en construcción con paneles de yeso, para reparar y renovar daños, por ejemplo en placas de yeso.
Subterráneo / Resistencia	La superficie debe ser estable, firme, limpia y seca.
Tratamiento	1. Cortar tiras, cortar esquinas en ángulos de 45°. 2. Aplicar la masilla adecuada a la superficie y fijarla en su lugar. de la tira con el lado impreso hacia afuera. 3. Alinee manualmente ejerciendo una presión uniforme. 4. Retirar el material sobrante con una espátula y pelar. esparcir uniformemente. Una vez seca la masilla, se puede lijar el borde. 5. Ahora se ha completado el procesamiento del composite. Dependiendo de la calidad de la superficie requerida (Q3-Q4), se pueden utilizar capas adicionales de masilla. ser requerido.
Consumo	Los productos en rollo se pueden cortar a la longitud individual del objeto, reduciendo así los residuos y los costes. El consumo de masilla depende de la estructura de la superficie y la capacidad de absorción del sustrato, así como de las propiedades de la masilla y se reduce significativamente en comparación con los perfiles de masilla convencionales.
Herramienta	El procesamiento se lleva a cabo utilizando todas las herramientas estándar para paneles de yeso.
Secado	Conservar en un lugar fresco, seco y protegido de la humedad.
Temperatura de procesamiento	Nicht unter +5°C Luft-, Objekt- und Trocknungstemperatur verarbeiten.
Enyesabilidad	No procesar aire, objetos y temperaturas de secado inferiores a +5°C.
Almacenamiento	Los residuos de las tiras compuestas se pueden eliminar junto con los residuos.
Disposición	Verschnitt der Komposit-Streifen kann mit dem Restmüll entsorgt werden.

Fichas Técnicas de los productos

ROLL-PATCH 5.5 parche para reparaciones en PYL

Parche de reparación, rollo

Número de artículo 37328



Observación	Tenga en cuenta las instrucciones de procesamiento adicionales y las hojas de información. de los rellenos utilizados.
Número de arancel aduanero	39162000
Etiqueta abierta	Achat possible à l'unité

Número de pedido	Longitud (cm)	Espesor del enlucido	Material	Unidad de embalaje
114765	610,00	1 mm	Compuesto	6 ROLLO / 60 CAJAS

Esta ficha técnica del producto corresponde al estado actual de desarrollo de nuestros productos y pierde su validez cuando se publica una nueva edición. Asegúrese de utilizar la última edición de esta información. La garantía y la responsabilidad se basan en nuestros Términos y Condiciones Generales. Por favor, siga las pautas de aplicación, montaje y almacenamiento.

Toda la información sin garantía. Sujeto a cambios técnicos! Las imágenes del producto pueden diferir del producto de entrega. Los textos de licitación, las instrucciones de instalación y las declaraciones de conformidad (según sea necesario) se pueden encontrar en nuestra página web de inicio. En caso de discrepancia en los datos de las fichas técnicas por errores de traducción, la versión alemana es la legal y válida. Se encuentra en www.protektor.com. Por el bien del medio ambiente, por favor preste atención para un adecuado reciclaje!