


Fichas Técnicas de los productos

Pieza superior del nonio C3-C5M universal+
Longitud útil 340 mm
Número de artículo 58112



Stand: 08.09.2026 | 12:51



Designación	Pieza superior del nonio C3-C5M universal+ Longitud útil 340 mm
Descripción	Campo de aplicación para subestructuras de techo en combinación con el anclaje, pieza inferior del nonio, con mayores requisitos de protección contra la corrosión. Perforación en todas partes.
Gama de productos	Construcción en seco
Categoría de producto	Protección contra la corrosión Defendo
Norma EN	EN 13964:2014
Norma	DIN18168-2
Galvanización	según la norma
Recubrimiento del perfil	DIN 18219:2024
Comportamiento al fuego	A2-s1, d0
Temperatura de procesamiento	Similar a RAL 7016
Capacidad de carga	NPD
Número de arancel aduanero	73089059
Etiqueta abierta	Solo se aceptan pedidos de unidades completas.

Número de pedido	Longitud (cm)	Material	Unidad de embalaje
109456	0,00	Chapa de acero, galvanizada con recubrimiento	100 PZA / 56 CAJAS

Esta ficha técnica del producto corresponde al estado actual de desarrollo de nuestros productos y pierde su validez cuando se publica una nueva edición. Asegúrese de utilizar la última edición de esta información. La garantía y la responsabilidad se basan en nuestros Términos y Condiciones Generales. Por favor, siga las pautas de aplicación, montaje y almacenamiento.

Toda la información sin garantía. Sujeto a cambios técnicos! Las imágenes del producto pueden diferir del producto de entrega. Los textos de licitación, las instrucciones de instalación y las declaraciones de conformidad (según sea necesario) se pueden encontrar en nuestra página web de inicio. En caso de discrepancia en los datos de las fichas técnicas por errores de traducción, la versión alemana es la legal y válida. Se encuentra en www.protektor.com. Por el bien del medio ambiente, por favor preste atención para un adecuado reciclaje!