

Fichas Técnicas de los productos


Perfil de cierre para la construcción en seco

12,5 mm de cartón yeso

Número de artículo 9299



Stand: 30.07.2026 | 20:14



Designación	Perfil de cierre para la construcción en seco 12,5 mm de cartón yeso
Descripción	Con estructura superficial 3D para una mayor estabilidad del perfil y una mejor incrustación del pasta.
Gama de productos	Acabado interior
Categoría de producto	Perfiles de relleno
Tipos de mortero	Enlucido de arcilla, Yeso aislante, Mortero de yeso y mortero que contenga yeso, Mortero de fijación
Espesor del revoco	1 mm
Placa de yeso laminado	12,5 mm
Espesor del material	0,4 mm
Norma EN	EN 14353
Comportamiento al fuego	A1
Base de material	Con estructura de superficie 3D para una mayor estabilidad del perfil y una mejor incrustación del yeso.
Temperatura de procesamiento	Con estructura de superficie 3D para una mayor estabilidad del perfil y una mejor incrustación del yeso.
Folleto	* Folleto Planificación y aplicación de perfiles metálicos de yeso; Editor: European Trade Association Europrofiles, www.europrofiles.com * Folleto Planificación y aplicación de perfiles metálicos de yeso; Editor: European Trade Association Europrofiles, www.europrofiles.com * Folleto Obras de construcción de invierno; Editor: Bundesverband der Gipsindustrie e.V., www.gips.de
Número de arancel aduanero	76042990
Etiqueta abierta	Solo se aceptan pedidos de unidades completas.

Número de pedido	Longitud (cm)	Espesor del enlucido	Material	Unidad de embalaje
102150	250,00	1 mm	Aluminio natural	50 UDS / 200 PAQUETE
102152	300,00	1 mm	Aluminio natural	50 UDS / 200 PAQUETE

Fichas Técnicas de los productos

Perfil de cierre para la construcción en seco

12,5 mm de cartón yeso

Número de artículo 9299



Esta ficha técnica del producto corresponde al estado actual de desarrollo de nuestros productos y pierde su validez cuando se publica una nueva edición. Asegúrese de utilizar la última edición de esta información. La garantía y la responsabilidad se basan en nuestros Términos y Condiciones Generales. Por favor, siga las pautas de aplicación, montaje y almacenamiento.

Toda la información sin garantía. Sujeto a cambios técnicos! Las imágenes del producto pueden diferir del producto de entrega. Los textos de licitación, las instrucciones de instalación y las declaraciones de conformidad (según sea necesario) se pueden encontrar en nuestra página web de inicio. En caso de discrepancia en los datos de las fichas técnicas por errores de traducción, la versión alemana es la legal y válida. Se encuentra en www.protektor.com. Por el bien del medio ambiente, por favor preste atención para un adecuado reciclaje!