


FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Profilé d'arrêt pour cloisons sèches
15 mm GK
Art no. 11321



Statut: 01.08.2026 | 09:10



Désignation	Profilé d'arrêt pour cloisons sèches 15 mm GK
Description	Profilé de finition avec perforations pour plaques de plâtre de 15 mm.
Zone de produits	Aménagement intérieur
Catégorie de produit	Profilés de remplissage
Types de mortier	Enduit au silicate, Renforcement orgue en plâtre, Plâtre isolant, Dépôt de plâtre, Mortiers de plâtre et mortiers contenant du plâtre, Plâtre, Enduit à la chaux, Lime ciment de plâtre, Enduit d'argile
Épaisseur de plâtre	1 mm
GK/Plaque	15 mm
Norme EN	EN 14353
Réaction au feu	E
Numéro de tarif douanier	72169180
Étiquette ouverte	Vente uniquement par unités d'emballage complètes.

N° d'article	Longueur (cm)	Épaisseur d'enduit	Matière	valeur de couleur	Verpackungseinheit
107529	300,00	1 mm	Acier galvanisé avec couche de base blanche	10 - blanc	25 UTE / 80 BTS

Cette fiche technique correspond à l'état actuel de développement de nos produits et perd sa validité lors de la publication d'une nouvelle édition. Assurez-vous d'utiliser la dernière édition de cette information. La garantie et la responsabilité sont basées selon nos termes et conditions générales. Veuillez respecter les consignes d'assemblage et de stockage de l'application.

Toutes les informations sans garantie. Modifications techniques réservées. Les illustrations de produits peuvent différer du produit de livraison. Les spécifications d'appel d'offres, les instructions d'installation et les déclarations de performance (si requis par la loi) peuvent être trouvées sur notre page d'accueil. S'il vous plaît respecter l'environnement pour une élimination appropriée!