

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT



Profilé de départ pour enduit intérieur

9 mm

Art no. 1219



Statut: 01.08.2026 | 08:51



Désignation	Profilé de départ pour enduit intérieur 9 mm
Description	PROTEKTOR Profilé de finition de socle en acier galvanisé, pour enduit intérieur à partir de 9 mm. Avec une position angulaire de 110° pour obtenir un larmier efficace.
Zone de produits	Enduit intérieur
Catégorie de produit	Profilés de départ
Types de mortier	Enduit au silicate, Plâtre isolant, Dépôt de plâtre, Mortiers de plâtre et mortiers contenant du plâtre, Plâtre, Enduit à la chaux, Lime ciment de plâtre
Épaisseur de plâtre	9 mm
Norme EN	EN 13658-1
Galvanisation	Z 275
Position Angulaire	110°
Réaction au feu	A1
Brochure	* Fiche technique Planification et application des profilés métalliques pour enduits ; éditeur : Association professionnelle européenne Europrofiles, www.europrofiles.com * Fiche technique Planification et application des profilés métalliques pour enduits ; éditeur : Association professionnelle européenne Europrofiles, www.europrofiles.com * Fiche technique Chantiers d'hiver ; éditeur : Bundesverband der Gipsindustrie e.V., www.gips.de
Numéro de tarif douanier	73269060
Étiquette ouverte	Vente uniquement par unités d'emballage complètes.

N° d'article	Longueur (cm)	Épaisseur d'enduit	Matière	Verpackungseinheit
107485	250,00	9 mm	Acier, galvanisé	25 UTE / 60 BTS
107486	300,00	9 mm	Acier, galvanisé	25 UTE / 60 BTS

Cette fiche technique correspond à l'état actuel de développement de nos produits et perd sa validité lors de la publication d'une nouvelle édition. Assurez-vous d'utiliser la dernière édition de cette information. La garantie et la responsabilité sont basées selon nos termes et conditions générales. Veuillez respecter les consignes d'assemblage et de stockage de l'application.

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Profilé de départ pour enduit intérieur

9 mm

Art no. 1219



Toutes les informations sans garantie. Modifications techniques réservées. Les illustrations de produits peuvent différer du produit de livraison. Les spécifications d'appel d'offres, les instructions d'installation et les déclarations de performance (si requis par la loi) peuvent être trouvées sur notre page d'accueil. S'il vous plaît respecter l'environnement pour une élimination appropriée!