

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Contact béton economy
20 kg
Art no. 14403



Statut: 10.09.2026 | 09:34



Désignation	Contact béton economy 20 kg
Description	PROTEKTOR Contact Béton economy est un pont d'adhérence pigmenté rougeâtre à séchage rapide pour le plâtre, les enduits à base de plâtre et les enduits à la chaux, en particulier sur les surfaces en béton lisses et autres supports denses et non absorbants. PROTEKTOR Contact Béton economy améliore l'adhérence mécanique, empêche le dessèchement rapide des enduits et assure une résistance uniforme. Le temps de retouche est ainsi prolongé. Le produit est très résistant aux alcalis et prêt à l'emploi.
Zone de produits	Enduit intérieur Aménagement intérieur
Catégorie de produit	Produits chimiques pour la construction Chimie de construction
Domaines d'application	PROTEKTOR-Betonkontakt economy pour usage intérieur est utilisé lorsque des surfaces en béton doivent être enduites. Ce traitement préalable empêche toute réaction néfaste entre le béton et le plâtre. Il offre au mortier d'enduit une meilleure adhérence et compense le pouvoir absorbant du béton.
Apparence	De couleur rougeâtre, terne.
Base matérielle	dispersion de résine synthétique
Densité	1,54 g/cm³
Souterrain	Le support doit être solide, propre, sec, exempt de graisse, d'huiles de coffrage et de tout autre résidu ou efflorescence susceptible de nuire à l'adhérence. La teneur en humidité du béton ne doit pas dépasser 3 % en poids. Ne pas appliquer PROTEKTOR-Betonkontakt economy sur des surfaces humides ou gelées. Les dispositions du VOB, partie C, DIN 18363 s'appliquent.
Traitement	PROTEKTOR-Betonkontakt eco s'utilise non dilué. Bien mélanger PROTEKTOR Betonkontakt economy avant et pendant l'application (surtout après des pauses prolongées) afin d'obtenir un mélange optimal des composants. Appliquer en couche épaisse et uniforme à l'aide d'un rouleau en peau d'agneau ou d'un pinceau, mais peut également être appliqué à l'aide d'un pulvérisateur adapté. En cas d'application à la machine, veiller à une épaisseur d'application uniforme. Régler la pression de pulvérisation de manière à ce que les granulats ne rebondissent pas. Veiller à recouvrir toute la surface (ce qui se reconnaît à la couleur uniforme). En cas d'application manuelle, appliquer en croix, mouillé sur mouillé.
Consommation	Environ 200 à 350 g/m² selon le support.
Nettoyage des outils	Les outils tels que les pinces, les brosses pour plafonds, etc. doivent être nettoyés à l'eau immédiatement après utilisation, sinon ils risquent de coller.
Temps de séchage	À +20 °C et 65 % d'humidité relative, recouvrable après 12 heures. Tenir compte d'un séchage plus lent à basse température et/ou en cas d'humidité élevée.

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Contact béton economy

20 kg

Art no. 14403



Température de fonctionnement	Pas en dessous de +5 °C (température de l'air et des matériaux).
peut être plâtrés	En règle générale, après environ 12 heures (en fonction de la température et de l'humidité relative).
Stockage	Au frais, au sec, à l'abri du gel. Emballages non ouverts conservables pendant 12 mois. Bien refermer les emballages entamés et utiliser rapidement.
Disposition	Conformément aux prescriptions légales. Ne recycler que les récipients entièrement vides. Code déchet AVV n° 080120.
Déclaration des ingrédients	Dispersion de copolymère acrylique, pigments colorants, additifs inorganiques, poudre de quartz, sable de quartz, carbonate de calcium, agents améliorant l'adhérence, eau. Contient du 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one ; mélange de 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one et de 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (3:1). Peut provoquer des réactions allergiques.
Autres caractéristiques techniques	Informations relatives à la directive sur les COV : Valeur limite de l'UE pour le produit (cat. A/h) : 30 g/l (2010) Ce produit contient < 5 g/l de COV. Code produit selon GISBAU (GISCODE) : Peintures d'apprêt, pigmentées, diluables à l'eau Code produit : BSW 20
Des conseils de sécurité	Même lors de l'application de produits d'apprêt à faible teneur en substances nocives, les mesures de protection habituelles doivent être respectées. Nous recommandons de ne pas inhaler les embruns. Tenir le produit hors de portée des enfants. Ne pas laisser le produit s'écouler dans les égouts, les cours d'eau ou le sol. Respecter les indications figurant sur la fiche de données de sécurité !
Numéro de tarif douanier	32149000
Étiquette ouverte	Vente uniquement par palettes complètes.

N° d'article	Longueur (cm)	Verpackungseinheit
119944	0,00	1 UTE / 32 SEA

Cette fiche technique correspond à l'état actuel de développement de nos produits et perd sa validité lors de la publication d'une nouvelle édition. Assurez-vous d'utiliser la dernière édition de cette information. La garantie et la responsabilité sont basées selon nos termes et conditions générales. Veuillez respecter les consignes d'assemblage et de stockage de l'application.

Toutes les informations sans garantie. Modifications techniques réservées. Les illustrations de produits peuvent différer du produit de livraison. Les spécifications d'appel d'offres, les instructions d'installation et les déclarations de performance (si requis par la loi) peuvent être trouvées sur notre page d'accueil. S'il vous plaît respecter l'environnement pour une élimination appropriée!