

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Régulateur de fond
15 L
Art no. 1442



Statut: 01.08.2026 | 16:50



Désignation	Régulateur de fond 15 L
Description	Le PROTEKTOR Aufbrennsperre est un apprêt hautement concentré, protecteur (telle une lasure) et pigmenté jaune permettant de réguler le pouvoir absorbant des substrats à fort pouvoir absorbant ou à absorption variable. Empêche les couches d'enduit ensuite appliquées de pénétrer dans le substrat. Sans solvant, résistant aux intempéries, hydrophobe, perméable à la vapeur d'eau, prêt à l'emploi.
Zone de produits	Enduit intérieur Pièces humides Aménagement intérieur Enduit extérieur
Catégorie de produit	Produits chimiques pour la construction Chimie de construction
Domaines d'application	Le PROTEKTOR Aufbrennsperre est utilisé sur des substrats à fort pouvoir absorbant ou à absorption variable tels que le béton cellulaire, les briques légères, les briques perforées, le grès calcaire et les murs mixtes, et convient également pour les mortiers de joints hautement absorbants. Le régulateur de fond concentré PROTEKTOR est également adapté à la préparation d'un substrat pour colles de carrelage.
Apparence	Lasuré, pigmenté jaune.
Base matérielle	Dispersion de résine synthétique
Densité	1,02 g/cm³
Souterrain	Le substrat doit être dur, propre, sec, dégraissé et résistant. Les dépôts ou agents de séparation avec une adhérence insuffisante qui endommagent l'enduit doivent être éliminés. Ne pas appliquer sur des surfaces mouillées ou gelées. Respecter les prescriptions du Cahier des charges allemand pour des travaux de bâtiment (VOB), partie C, DIN 18363.
Traitement	Le PROTEKTOR Aufbrennsperre est déjà prêt à l'emploi. Avant usage, mélanger brièvement et lentement avec un agitateur. Appliquer une couche généreuse de régulateur de fond non dilué sur toute la surface au moyen d'une brosse, d'un rouleau ou d'un pulvérisateur adapté. Avant d'appliquer l'enduit, le régulateur de fond doit être sec et avoir pris. Vérifier visuellement et en grattant qu'il est bien sec.
Consommation	Env. 100-200 ml/m² en fonction du substrat.
Nettoyage des outils	Les outils tels que les pinces, les brosses de plafond, etc. doivent être nettoyés immédiatement après usage avec de l'eau pour éviter qu'ils ne se collent.
Temps de séchage	Sec en surface et application d'enduit possible au bout de 12 heures à +20 °C et 65 % d'humidité relative de l'air. Si la température est faible et/ou l'humidité relative élevée, la durée du séchage est plus longue.
Température de fonctionnement	Ne doit pas être inférieure à 5°C (température de l'air et du matériau de construction).
peut être plâtrés	Surface sèche et prête à l'enduit après 12 heures (dépendant de la température et de la humidité relative).

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Régulateur de fond

15 L

Art no. 1442



Stockage	Stocker le PROTEKTOR Aufbrennsperre dans des récipients fermés dans un endroit frais et à l'abri du gel. Durée de conservation de 24 mois lorsque le récipient n'a pas été ouvert. Bien refermer les récipients ouverts et les utiliser rapidement.
Disposition	Conformément à la réglementation locale. Seuls les récipients vides peuvent être recyclés. Code de déchet 080120.
Déclaration des ingrédients	Dispersion de résine acrylique, eau, additifs. Contient du 1,2-benzisothiazol-3 (2H)-one. Peut provoquer des réactions allergiques.
Autres caractéristiques techniques	Informations relatives à la directive sur les COV : Valeur limite de l'UE pour le produit (cat. A/h) : 30 g/l (2010) Ce produit contient < 1 g/l de COV. Code produit selon GISBAU (GISCODE) : Peintures d'apprêt, pigmentées, diluables à l'eau Code produit : BSW 20
Des conseils de sécurité	Respecter les mesures de protection habituelles même en cas de mise en oeuvre d'apprêts peu toxiques. Nous vous conseillons donc de ne pas inhaler le brouillard de pulvérisation et de tenir le produit éloigné des enfants. Ne pas déverser dans les canalisations, les cours d'eau ou ne pas laisser s'infiltrer dans la terre afin de protéger l'environnement. Respecter les indications fournies dans la fiche de sécurité !
Remarque	Les surfaces non traitées doivent être protégées. Nettoyer immédiatement toute éclaboussure à l'eau. Le verre, le métal, les poignées, les châssis de fenêtre, etc. risquent d'être endommagés par le régulateur de fond. Valeur limite UE pour ce produit (catégorie A/h) : 30 g/l (2010). Ce produit contient au max. 1 g/l COV.
Numéro de tarif douanier	32091000
Instructions de traitement	100 - 200 ml/m ²
Étiquette ouverte	Vente uniquement par palettes complètes.

N° d'article	Longueur (cm)	Verpackungseinheit
115142	0,00	1 UTE / 32 SEA

Cette fiche technique correspond à l'état actuel de développement de nos produits et perd sa validité lors de la publication d'une nouvelle édition. Assurez-vous d'utiliser la dernière édition de cette information. La garantie et la responsabilité sont basées selon nos termes et conditions générales. Veuillez respecter les consignes d'assemblage et de stockage de l'application.

Toutes les informations sans garantie. Modifications techniques réservées. Les illustrations de produits peuvent différer du produit de livraison. Les spécifications d'appel d'offres, les instructions d'installation et les déclarations de performance (si requis par la loi) peuvent être trouvées sur notre page d'accueil. S'il vous plaît respecter l'environnement pour une élimination appropriée!