

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Régulateur de fond economy

15 L

Art no. 14423



Statut: 10.09.2026 | 09:38



Désignation	Régulateur de fond economy 15 L
Description	La barrière anti-combustion PROTEKTOR economy est un apprêt prêt à l'emploi, pigmenté en jaune transparent, destiné à réguler la capacité d'absorption des supports fortement ou différemment absorbants. La barrière anti-combustion PROTEKTOR economy empêche la « combustion » des enduits appliqués par la suite. Le produit est sans solvant, résistant aux intempéries, hydrofuge, perméable à la vapeur d'eau et prêt à l'emploi.
Zone de produits	Enduit intérieur Pièces humides Aménagement intérieur Enduit extérieur
Catégorie de produit	Produits chimiques pour la construction Chimie de construction
Domaines d'application	PROTEKTOR-Aufbrennsperre economy s'utilise sur des supports différents ou très absorbants tels que le béton cellulaire, la brique légère, la brique perforée, la brique silico-calcaire ainsi que les maçonneries mixtes. Il convient également aux mortiers de jointoiement très absorbants. PROTEKTOR Aufbrennsperre economy est également adapté à la préparation du support avant la pose de colle à carrelage.
Apparence	Lasure, pigmentée jaune.
Base matérielle	dispersion de résine synthétique
Densité	1,02 g/cm³
Souterrain	Le support doit être solide, propre, sec, exempt de graisse et stable. Éliminer les dépôts non adhérents, les excréments et les agents séparateurs susceptibles d'endommager l'enduit. Ne pas appliquer PROTEKTOR-Aufbrennsperre economy sur des surfaces humides ou gelées. Les dispositions du VOB, partie C, DIN 18363 s'appliquent.
Traitement	PROTEKTOR-Aufbrennsperre economy est prêt à l'emploi. Avant utilisation, mélanger brièvement à l'aide d'un malaxeur à vitesse lente. Appliquer PROTEKTOR-Aufbrennsperre economy non dilué, en couche épaisse et uniforme à l'aide d'une brosse, d'un rouleau ou d'un pulvérisateur adapté. Avant d'appliquer l'enduit, la barrière anti-combustion doit être sèche et prise. L'état de séchage peut être vérifié à l'œil nu et par un test de grattage.
Consommation	Environ 100 à 200 ml/m² selon le support.
Nettoyage des outils	Les outils tels que les pinces, les brosses pour plafonds, etc. doivent être nettoyés à l'eau immédiatement après utilisation, sinon ils risquent de coller.
Temps de séchage	Surface sèche et recouvrable après 12 heures à +20 °C et 65 % d'humidité relative. Tenir compte d'un séchage plus long en cas de températures fraîches et/ou d'humidité élevée.
Température de fonctionnement	Pas en dessous de +5 °C (température de l'air et des matériaux).
peut être plâtrés	Surface sèche et recouvrable après 12 heures (selon la température et l'humidité relative).
Stockage	Au frais, au sec, à l'abri du gel. Emballages non ouverts conservables pendant 12 mois. Bien refermer les emballages entamés et utiliser rapidement.

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Régulateur de fond economy

15 L

Art no. 14423



Disposition	Conformément aux prescriptions légales. Ne recycler que les récipients entièrement vides. Code déchet AVV n° 080120.
Déclaration des ingrédients	Dispersion de résine acrylique, eau, additifs. Contient du 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one ; mélange de 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one et de 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (3:1). Peut provoquer des réactions allergiques.
Autres caractéristiques techniques	Informations relatives à la directive sur les COV : Valeur limite de l'UE pour le produit (cat. A/h) : 30 g/l (2010) Ce produit contient < 1 g/l de COV. Code produit selon GISBAU (GISCODE) : Peintures d'apprêt, pigmentées, diluables à l'eau Code produit : BSW 20
Des conseils de sécurité	Même lors de l'application de produits d'apprêt à faible teneur en substances nocives, les mesures de protection habituelles doivent être respectées. Nous recommandons de ne pas inhaler les embruns. Tenir le produit hors de portée des enfants. Ne pas laisser le produit s'écouler dans les égouts, les cours d'eau ou le sol. Respecter les indications figurant sur la fiche de données de sécurité !
Numéro de tarif douanier	32091000
Étiquette ouverte	Vente uniquement par palettes complètes.

N° d'article	Longueur (cm)	Verpackungseinheit
119946	0,00	1 UTE / 32 SEA

Cette fiche technique correspond à l'état actuel de développement de nos produits et perd sa validité lors de la publication d'une nouvelle édition. Assurez-vous d'utiliser la dernière édition de cette information. La garantie et la responsabilité sont basées selon nos termes et conditions générales. Veuillez respecter les consignes d'assemblage et de stockage de l'application.

Toutes les informations sans garantie. Modifications techniques réservées. Les illustrations de produits peuvent différer du produit de livraison. Les spécifications d'appel d'offres, les instructions d'installation et les déclarations de performance (si requis par la loi) peuvent être trouvées sur notre page d'accueil. S'il vous plaît respecter l'environnement pour une élimination appropriée!