

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Primaire/Fond de crépi

20 kg

Art no. 1444



Statut: 01.08.2026 | 16:49



Désignation	Primaire/Fond de crépi 20 kg
Description	PROTEKTOR Fond pour enduit est une peinture d'apprêt universelle pigmentée en blanc, très couvrante et adhérente, destinée aux enduits structurés à l'intérieur et à l'extérieur. Diluable à l'eau, hydrofuge, résistante aux alcalis, bon pouvoir couvrant, forte adhérence, prête à l'emploi.
Zone de produits	Enduit intérieur Pièces humides Aménagement intérieur Enduit extérieur
Catégorie de produit	Produits chimiques pour la construction Chimie de construction
Domaines d'application	Parfait pour servir de primaire et de promoteur d'adhérence avant les couches de finition sur des substrats minéraux avec des enduits minéraux, des enduits à dispersion, à base de silicate ou de résine de silicone. Réduit ou égalise le pouvoir absorbant du substrat d'enduit, améliore et simplifie considérablement l'absorption et la finition structurée des enduits. PROTEKTOR Putzgrund n'est pas adapté aux surfaces horizontales soumises à de l'eau stagnante.
Apparence	Blanc, mat.
Base matérielle	Dispersion de résine synthétique
Densité	1,55 g/cm ³
Souterrain	Le substrat doit être propre, sec, dégraissé et résistant. Les peintures anciennes non adhérentes doivent être enlevées. Les substrats sableux ou crayeux doivent être préalablement traités avec des apprêts appropriés non pigmentés, comme la couche de fond LF de PROTEKTOR. Les substrats appropriés sont les enduits à base de plâtre, de chaux, de ciment de chaux et de ciment sans peinture, à condition qu'ils soient propres et secs. Respecter les prescriptions du Cahier des charges allemand pour des travaux de bâtiment (VOB), partie C, DIN 18363.
Traitement	Avant sa mise en oeuvre, mélanger lentement PROTEKTOR Putzgrund non dilué avec un agitateur. Puis, le diluer avec au max. 10 % d'eau en fonction du pouvoir absorbant du substrat. Si les couches de crépi ensuite appliquées sont colorées, colorer le substrat dans une teinte identique à la couche de finition avec des colorants ou des colorants concentrés. Procéder à la mise en oeuvre avec une brosse ou un rouleau en laine d'agneau.
Consommation	Env. 200-300 g/m ² (en fonction du substrat).
Nettoyage des outils	Les outils tels que les pinces, les brosses de plafond, etc. doivent être nettoyés immédiatement après usage avec de l'eau pour éviter qu'ils ne se collent.
Temps de séchage	Sec en surface et application d'enduit possible au bout de 12 heures à +20 °C et 65 % d'humidité relative de l'air. Si la température est faible et/ou l'humidité relative élevée, la durée du séchage est plus longue.
Température de fonctionnement	Ne doit pas être inférieure à 5°C (température de l'air et du matériau de construction).

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Primaire/Fond de crépi

20 kg

Art no. 1444



peut être plâtrés	Surface sèche et prête à l'enduit après 12 heures (dépendant de la température et de la humidité relative).
Stockage	Stocker PROTEKTOR Putzgrund dans des récipients fermés dans un endroit frais et à l'abri du gel. Durée de conservation de 24 mois lorsque le récipient n'a pas été ouvert. Bien refermer les récipients ouverts et les utiliser rapidement.
Disposition	Conformément à la réglementation locale. Seuls les récipients vides peuvent être recyclés. Code de déchet 080112.
Déclaration des ingrédients	Dispersion de résine acrylique, dioxyde de titane, Carbonate de calcium, farine de silice, eau, agent filmogène, additifs. Contient du 1,2-benzisothiazol-3 (2H)-one. Peut provoquer des réactions allergiques.
Autres caractéristiques techniques	Informations relatives à la directive sur les COV : Valeur limite de l'UE pour le produit (cat. A/h) : 30 g/l (2010) Ce produit contient < 1 g/l de COV. Code produit selon GISBAU (GISCODE) : Peintures d'apprêt, pigmentées, diluables à l'eau Code produit : BSW 20
Des conseils de sécurité	Respecter les mesures de protection habituelles même en cas de mise en oeuvre d'apprêts peu toxiques. Nous vous conseillons donc de ne pas inhaler le brouillard de pulvérisation et de tenir le produit éloigné des enfants. Ne pas déverser dans les canalisations, les cours d'eau ou ne pas laisser s'infiltrer dans la terre afin de protéger l'environnement. Respecter les indications fournies dans la fiche de sécurité !
Remarque	Valeur limite UE pour ce produit (catégorie A/h) : 30 g/l (2010). Ce produit contient < 10 g/l COV.
Numéro de tarif douanier	32091000
Instructions de traitement	200 - 300 g/m²
Étiquette ouverte	Vente uniquement par palettes complètes.

N° d'article	Longueur (cm)	Verpackungseinheit
115144	0,00	1 UTE / 32 SEA

Cette fiche technique correspond à l'état actuel de développement de nos produits et perd sa validité lors de la publication d'une nouvelle édition. Assurez-vous d'utiliser la dernière édition de cette information. La garantie et la responsabilité sont basées selon nos termes et conditions générales. Veuillez respecter les consignes d'assemblage et de stockage de l'application.

Toutes les informations sans garantie. Modifications techniques réservées. Les illustrations de produits peuvent différer du produit de livraison. Les spécifications d'appel d'offres, les instructions d'installation et les déclarations de performance (si requis par la loi) peuvent être trouvées sur notre page d'accueil. S'il vous plaît respecter l'environnement pour une élimination appropriée!