FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Primaire/Fond de crépi economy
20 kg
Art no. 14443

Statut: 20.10.2026 | 21:14



Désignation	Primaire/Fond de crépi economy 20 kg
Description	PROTEKTOR Fond pour crépi economy est une peinture d'apprêt universelle pigmentée en blanc, très couvrante et adhérente, destinée aux crépis structurés à l'intérieur et à l'extérieur. Diluable à l'eau, hydrofuge, résistante aux alcalis, bon pouvoir couvrant, forte adhérence, prête à l'emploi.
Zone de produits	Enduit intérieur | Pièces humides | Aménagement intérieur | Enduit extérieur
Catégorie de produit	Produits chimiques pour la construction | Chimie de construction
Domaines d'application	PROTEKTOR-Putzgrund economy s'utilise comme couche d'apprêt et agent adhésif avant l'application de couches de finition sur des supports minéraux avec des enduits minéraux, des enduits à base de silicate, de résine silicone ou de dispersion. PROTRKTOR-Putzgrund economy réduit ou égalise le pouvoir absorbant du support à enduire, améliore l'adhérence et facilite considérablement l'application et la structuration des enduits de finition. PROTEKTOR-Putzgrund economy ne convient pas aux surfaces horizontales soumises à une charge d'eau stagnante.
Apparence	Blanc, mat.
Base matérielle	dispersion de résine synthétique
Densité	1,55 g/cm³
Souterrain	Le support doit être propre, sec, exempt de graisse et solide. Les anciennes couches de peinture qui n'adhèrent pas correctement doivent être éliminées. Les supports sableux ou farineux doivent être prétraités avec des apprêts non pigmentés appropriés, tels que PROTEKTOR-Tiefengrund LF economy. Les supports appropriés sont les enduits de plâtre, de chaux, de chaux-ciment et de ciment non peints, à condition qu'ils soient propres et secs. Respecter la norme VOB, partie C, DIN 18363.
Traitement	Avant utilisation, PROTEKTOR-Putzgrund economy doit être mélangé non dilué à l'aide d'un malaxeur à vitesse lente, puis dilué avec de l'eau jusqu'à 10 % maximum en fonction du pouvoir absorbant du support. Pour les enduits colorés appliqués par la suite, teiner le Putzgrund dans la teinte approximative de la couche finale à l'aide de teintes pleines, de colorants ou de concentrés de teinture disponibles dans le commerce. L'application s'effectue à la brosse ou au rouleau en peau d'agneau.
Consommation	Environ 200 à 350 g/m² selon le support.
Nettoyage des outils	Les outils tels que les pinceaux, les brosses pour plafonds, etc. doivent être nettoyés à l'eau immédiatement après utilisation, sinon ils risquent de coller.
Temps de séchage	Surface sèche et pouvant être recouverte après 12 heures à +20 °C et 65 % d'humidité relative. Tenir compte d'un séchage plus long à basse température et/ou en cas d'humidité élevée.

PROTEKTORWERK Florenz Maisch GmbH & Co. KG | Viktoriastraße 58 | D-76571 Gaggenau | Tel.+49 7225 977- 0 | www.protektor.com

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Primaire/Fond de crépi economy
20 kg
Art no. 14443

Température de fonctionnement	Pas en dessous de +5 °C (température de l'air et des matériaux).
peut être plâtrés	Surface sèche et pouvant être recouverte d'enduit après environ 12 heures (en fonction de la température et de l'humidité relative).
Stockage	Au frais, au sec, à l'abri du gel. Emballages non ouverts conservables pendant 12 mois. Bien refermer les emballages entamés et utiliser rapidement.
Disposition	Conformément aux prescriptions légales. Ne recycler que les récipients entièrement vides. Code déchet AVV n° 080112.
Déclaration des ingrédients	Dispersion de résine acrylique, dioxyde de titane, carbonate de calcium, poudre de quartz, eau, agents filmogènes, additifs. Contient du 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one ; mélange de 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one et de 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (3:1). Peut provoquer des réactions allergiques.
Autres caractéristiques techniques	Informations relatives à la directive sur les COV : Valeur limite de l'UE pour le produit (cat. A/h) : 30 g/l (2010) Ce produit contient ‹ 5 g/l de COV. Code produit selon GISBAU (GISCODE) : Peintures d'apprêt, pigmentées, diluables à l'eau Code produit : BSW 20
Des conseils de sécurité	Même lors de l'application de produits d'apprêt à faible teneur en substances nocives, les mesures de protection habituelles doivent être respectées. Nous recommandons de ne pas inhaler les embruns. Tenir le produit hors de portée des enfants. Ne pas laisser le produit s'écouler dans les égouts, les cours d'eau ou le sol. Respecter les indications figurant sur la fiche de données de sécurité !
Remarque	Valeur limite européenne pour ce produit (cat. A/h) : 30 g/l (2010). Ce produit contient ‹ 10 g/l de COV.
Numéro de tarif douanier	32149000
Étiquette ouverte	Vente uniquement par palettes complètes.

N° d'article	Verpackungseinheit
119947	1 UTE / 32 SEA

Cette fiche technique correspond à l'état actuel de développement de nos produits et perd sa validité lors de la publication d'une nouvelle édition. Assurez-vous d'utiliser la dernière édition de cette information. La garantie et la responsabilité sont basées selon nos termes et conditions générales. Veuillez respecter les consignes d'assemblage et de stockage de l'application.

Toutes les informations sans garantie. Modifications techniques réservées. Les illustrations de produits peuvent différer du produit de livraison. Les spécifications d'appel d'offres, les instructions d'installation et les déclarations de performance (si requis par la loi) peuvent être trouvées sur notre page d'accueil. S'il vous plaît respecter l'environnement pour une élimination appropriée!