# FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Primaire/Fond de crépi
6 kg
Art no. 1445

Statut: 20.10.2026 | 20:04



| | |
|---|---|
| **Désignation** | Primaire/Fond de crépi 6 kg |
| **Description** | PROTEKTOR Fond pour enduit est une peinture d'apprêt universelle pigmentée en blanc, très couvrante et adhérente, destinée aux enduits structurés à l'intérieur et à l'extérieur. Diluable à l'eau, hydrofuge, résistante aux alcalis, bon pouvoir couvrant, forte adhérence, prête à l'emploi. |
| **Zone de produits** | Enduit intérieur \| Pièces humides \| Aménagement intérieur \| Enduit extérieur |
| **Catégorie de produit** | Produits chimiques pour la construction \| Chimie de construction |
| **Domaines d'application** | Parfait pour servir de primaire et de promoteur d'adhérence avant les couches de finition sur des substrats minéraux avec des enduits minéraux, des enduits à dispersion, à base de silicate ou de résine de silicone. Réduit ou égalise le pouvoir absorbant du substrat d'enduit, améliore et simplifie considérablement l'absorption et la finition structurée des enduits. PROTEKTOR Putzgrund n'est pas adapté aux surfaces horizontales soumises à de l'eau stagnante. |
| **Apparence** | Blanc, mat. |
| **Base matérielle** | Dispersion de résine synthétique |
| **Densité** | 1,55 g/cm³ |
| **Souterrain** | Le substrat doit être propre, sec, dégraissé et résistant. Les peintures anciennes non adhérentes doivent être enlevées. Les substrats sableux ou crayeux doivent être préalablement traités avec des apprêts appropriés non pigmentés, comme la couche de fond LF de PROTEKTOR. Les substrats appropriés sont les enduits à base de plâtre, de chaux, de ciment de chaux et de ciment sans peinture, à condition qu'ils soient propres et secs. Respecter les pres-criptions du Cahier des charges allemand pour des travaux de bâtiment (VOB), partie C, DIN 18363. |
| **Traitement** | Avant sa mise en oeuvre, mélanger lentement PROTEKTOR Putzgrund non dilué avec un agitateur. Puis, le diluer avec au max. 10 % d'eau en fonction du pouvoir absorbant du substrat. Si les couches de crépi ensuite appliquées sont colorées, colorer le substrat dans une teinte identique à la couche de finition avec des colorants ou des colorants concentrés. Procéder à la mise en oeuvre avec une brosse ou un rouleau en laine d'agneau. |
| **Consommation** | Env. 200-300 g/m² (en fonction du substrat). |
| **Nettoyage des outils** | Les outils tels que les pinceaux, les brosses de plafond, etc. doivent être nettoyés immédiatement après usage avec de l'eau pour éviter qu'ils ne se collent. |
| **Temps de séchage** | Sec en surface et application d'enduit possible au bout de 12 heures à +20° C et 65 % d'humidité relative de l'air. Si la température est faible et/ou l'humidité relative élevée, la durée du séchage est plus longue. |
| **Température de fonctionnement** | Ne doit pas être inférieure à 5°C (température de l'air et du matériau de construction). |

| | |
|---|---|
| **peut être plâtrés** | Surface sèche et prête à l'enduit après 12 heures (dépendant de la température et de la humidité relative). |
| **Stockage** | Stocker PROTEKTOR Putzgrund dans des récipients fermés dans un endroit frais et à l'abri du gel. Durée de conservation de 24 mois lorsque le récipient n'a pas été ouvert. Bien refermer les récipients ouverts et les utiliser rapidement. |
| **Disposition** | Conformément à la règlementation locale. Seuls les récipients vides peuvent être recyclés. Code de déchet 080112. |
| **Déclaration des ingrédients** | Dispersion de résine acrylique, dioxyde de titane, carbonate de calcium, farine de silice, eau, agent filmogène, additifs. Contient du 1,2-benzisothiazol-3 (2H)-one. Peut provoquer des réactions allergiques. |
| **Autres caractéristiques techniques** | Informations relatives à la directive sur les COV :<br>Valeur limite de l'UE pour le produit (cat. A/h) : 30 g/l (2010)<br>Ce produit contient ‹ 1 g/l de COV.<br><br>Code produit selon GISBAU (GISCODE) :<br>Peintures d'apprêt, pigmentées, diluables à l'eau<br>Code produit : BSW 20 |
| **Des conseils de sécurité** | Respecter les mesures de protection habituelles même en cas de mise en oeuvre d'apprêts peu toxiques. Nous vous conseillons donc de ne pas inhaler le brouillard de pulvérisation et de tenir le produit éloigné des enfants. Ne pas déverser dans les canalisations, les cours d'eau ou ne pas laisser s'infiltrer dans la terre afin de protéger l'environnement. Respecter les indications fournies dans la fiche de sécurité ! |
| **Remarque** | Valeur limite UE pour ce produit (catégorie A/h) : 30 g/l<br>(2010).<br>Ce produit contient ‹ 10 g/l COV. |
| **Numéro de tarif douanier** | 32091000 |
| **Instructions de traitement** | 200 - 300 g/m² |
| **Étiquette ouverte** | Vente uniquement par palettes complètes. |

| N° d'article | Verpackungseinheit |
|---|---|
| 114575 | 1 UTE / 70 SEA |

Cette fiche technique correspond à l'état actuel de développement de nos produits et perd sa validité lors de la publication d'une nouvelle édition. Assurez-vous d'utiliser la dernière édition de cette information. La garantie et la responsabilité sont basées selon nos termes et conditions générales. Veuillez respecter les consignes d'assemblage et de stockage de l'application.

Toutes les informations sans garantie. Modifications techniques réservées. Les illustrations de produits peuvent différer du produit de livraison. Les spécifications d'appel d'offres, les instructions d'installation et les déclarations de performance (si requis par la loi) peuvent être trouvées sur notre page d'accueil. S'il vous plaît respecter l'environnement pour une élimination appropriée!