

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Apprêt de fond/Stabilisateur LF economy

10 L

Art no. 14463



Statut: 10.09.2026 | 09:36



Désignation	Apprêt de fond/Stabilisateur LF economy 10 L
Description	PROTEKTOR Apprêt LF economy est un apprêt spécial transparent, non pigmenté, avec un bon pouvoir de pénétration. Le produit est sans solvant, inodore, ouvert à la diffusion, résistant aux alcalis et prêt à l'emploi.
Zone de produits	Enduit intérieur Pièces humides Aménagement intérieur Enduit extérieur
Catégorie de produit	Produits chimiques pour la construction Chimie de construction
Domaines d'application	Pour consolider les supports légèrement sableux ou farineux en surface, tels que les surfaces en béton, les enduits ou les anciennes peintures, ainsi que pour égaliser les supports présentant des capacités d'absorption différentes. PROTEKTOR-Tiefengrund LF economy peut être utilisé à l'intérieur et à l'extérieur.
Apparence	Transparent
Base matérielle	dispersion de résine synthétique
Souterrain	Le support doit être sec, propre, solide, absorbant et exempt d'efflorescence, de couches de frittage, d'agents de démoulage, de composants favorisant la corrosion ou d'autres couches intermédiaires susceptibles de nuire à l'adhérence. Vérifier l'adhérence et la capacité de charge des revêtements existants. Éliminer les revêtements non intacts ou inadaptés. Les fissures doivent être réparées, les anciennes couches de peinture écaillées doivent être éliminées et les parties non adhérentes de l'enduit doivent être grattées ou réparées au préalable. Les dispositions du VOB, partie C, DIN 18363 s'appliquent.
Traitement	Appliquer PROTEKTOR-Tiefengrund LF economy non dilué. Appliquer à l'aide d'une brosse, d'un pinceau ou d'un rouleau jusqu'à saturation complète du support. L'application à l'aide d'un appareil Airless ou d'autres appareils de pulvérisation adaptés est possible. Recommandations pour l'application Airless : Angle de pulvérisation : 20-50° Buse : 0,015" Pression de pulvérisation : 60 bars En règle générale, une seule couche d'apprêt PROTEKTOR-Tiefengrund LF economy suffit. Sur les supports très absorbants, une deuxième couche peut être nécessaire. Appliquer si possible au pinceau, mais la pulvérisation est également possible.
Consommation	Environ 100 à 250 ml/m² selon le support.
Nettoyage des outils	Les outils tels que les pinceaux, les brosses pour plafonds, etc. doivent être nettoyés à l'eau immédiatement après utilisation, sinon ils risquent de coller.
Temps de séchage	Surface sèche et recouvrable après 12 heures à +20 °C et 65 % d'humidité relative. Tenir compte d'un séchage plus long à basse température et/ou en cas d'humidité élevée. Surface sèche et recouvrable après environ 12 heures (en fonction de la température et de l'humidité relative).
Température de fonctionnement	Pas en dessous de +5 °C (température de l'air et des matériaux).

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Apprêt de fond/Stabilisateur LF economy

10 L

Art no. 14463



Stockage	Au frais, au sec, à l'abri du gel. Emballages non ouverts conservables pendant 12 mois. Bien refermer les emballages entamés et utiliser rapidement.
Disposition	Conformément aux prescriptions légales. Ne recycler que les récipients entièrement vides. Code déchet AVV n° 080112.
Déclaration des ingrédients	Hydrosol de résine acrylique, eau, additifs. Contient du 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one ; mélange de 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one et de 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (3:1). Peut provoquer des réactions allergiques.
Autres caractéristiques techniques	Informations relatives à la directive sur les COV : Valeur limite de l'UE pour le produit (cat. A/h) : 30 g/l (2010) Ce produit contient < 1 g/l de COV. Code produit selon GISBAU (GISCODE) : Peintures d'apprêt, pigmentées, diluables à l'eau Code produit : BSW 20
Des conseils de sécurité	Même lors de l'application de produits d'apprêt à faible teneur en substances nocives, les mesures de protection habituelles doivent être respectées. Nous recommandons de ne pas inhaler les brouillards de pulvérisation. Conserver le produit hors de portée des enfants. Ne pas laisser le produit s'écouler dans les égouts, les cours d'eau ou le sol. Respecter les indications figurant sur la fiche de données de sécurité !
Numéro de tarif douanier	32091000
Étiquette ouverte	Vente uniquement par palettes complètes.

N° d'article	Longueur (cm)	Verpackungseinheit
119948	0,00	1 UTE / 60 BOÎ

Cette fiche technique correspond à l'état actuel de développement de nos produits et perd sa validité lors de la publication d'une nouvelle édition. Assurez-vous d'utiliser la dernière édition de cette information. La garantie et la responsabilité sont basées selon nos termes et conditions générales. Veuillez respecter les consignes d'assemblage et de stockage de l'application.

Toutes les informations sans garantie. Modifications techniques réservées. Les illustrations de produits peuvent différer du produit de livraison. Les spécifications d'appel d'offres, les instructions d'installation et les déclarations de performance (si requis par la loi) peuvent être trouvées sur notre page d'accueil. S'il vous plaît respecter l'environnement pour une élimination appropriée!