FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Apprêt de fond/Stabilisateur LF
5 L
Art no. 1447

Statut: 20.10.2026 | 20:02



Désignation	Apprêt de fond/Stabilisateur LF 5 L
Description	PROTEKTOR Apprêt LF est un apprêt spécial incolore et non pigmenté à haut pouvoir de pénétration. Le produit est à émissions minimales, sans solvants, ouvert à la diffusion, hautement résistant aux alcalis, hydrophobe et prêt à l'emploi.
Zone de produits	Enduit intérieur | Pièces humides | Aménagement intérieur | Enduit extérieur
Catégorie de produit	Produits chimiques pour la construction | Chimie de construction
Domaines d'application	Pour consolider les substrats sableux ou crayeux en surface tels que les surfaces en béton, les crépis et les enduits, le carton en plâtre ou les couches anciennes de peinture. Permet également d'égaliser les substrats à absorption variable. La PROTEKTOR Tiefengrund LF peut être utilisée à l'intérieur et à l'extérieur.
Apparence	Incolore.
Base matérielle	Résine acrylique-hydrosol (ultra-fin)
Densité	1,01 g/cm³
Souterrain	Le substrat doit être sec, propre, porteur et absorbant, exempt d'efflorescence, de couches frittées, d'agents de séparation, de composants favorisant la corrosion ou d'autres couches intermédiaires interférant avec les composites. Vérifier la solidité et l'adhérence des revêtements existants. Retirer les revêtements endommagés ou inadaptés. Les fissures doivent être réparées, les vieux revêtements désolidarisés doivent être retirés et les parties non-adhérentes doivent être complètement grattées ou réparées au préalable. Respecter les prescriptions du Cahier des charges allemand pour des travaux de bâtiment (VOB), partie C, DIN 18363.
Traitement	Utiliser la PROTEKTOR Tiefengrund LF non diluée. Appliquer avec une brosse, un pinceau ou une brosse large jusqu'à parfaitement couvrir le substrat. Application possible avec un pistolet Airless ou d'autres pulvérisateurs. Recommandation pour une application avec un pistolet Airless Angle de pulvérisation : 20-50° Buse : 0,015“ Pression de pulvérisation : 60 bar En règle générale, une seule application de couche de fond LF est suffisante. Pour des substrats très absorbants, une deuxième couche peut être nécessaire.
Consommation	Env. 100-250 ml/m² en fonction du substrat.
Nettoyage des outils	Les outils tels que les pinceaux, les brosses de plafond, etc. doivent être nettoyés immédiatement après usage avec de l'eau pour éviter qu'ils ne se collent.
Temps de séchage	Sec en surface et application d'une autre couche possible au bout de 12 heures à +20 °C et 65 % d'humidité relative de l'air. Si la température est faible et/ou l'humidité relative élevée, la durée du séchage est plus longue.
Température de fonctionnement	Ne doit pas être inférieure à 5°C (température de l'air et du matériau de construction).

PROTEKTORWERK Florenz Maisch GmbH & Co. KG | Viktoriastraße 58 | D-76571 Gaggenau | Tel.+49 7225 977- 0 | www.protektor.com

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Apprêt de fond/Stabilisateur LF
5 L
Art no. 1447

Stockage	Stocker la PROTEKTOR Tiefengrund LF dans des récipients fermés dans un endroit frais et à l'abri du gel. Durée de conservation de 24 mois lorsque le récipient n'a pas été ouvert. Bien refermer les récipients ouverts et les utiliser rapidement.
Disposition	Conformément à la règlementation locale. Seuls les récipients vides peuvent être recyclés. Code de déchet 080112.
Déclaration des ingrédients	Résine acrylique-hydrosol, eau, additifs. Contient du 1,2-benzisothiazol-3 (2H)-one. Peut provoquer des réactions allergiques.
Autres caractéristiques techniques	Informations relatives à la directive sur les COV : Valeur limite de l'UE pour le produit (cat. A/h) : 30 g/l (2010) Ce produit contient ‹ 1 g/l de COV. Code produit selon GISBAU (GISCODE) : Peintures d'apprêt, pigmentées, diluables à l'eau Code produit : BSW 20
Des conseils de sécurité	Respecter les mesures de protection habituelles même en cas de mise en oeuvre d'apprêts peu toxiques. Nous vous conseillons donc de ne pas inhaler le brouillard de pulvérisation et de tenir le produit éloigné des enfants. Ne pas déverser dans les canalisations, les cours d'eau ou ne pas laisser s'infiltrer dans la terre afin de protéger l'environnement. Respecter les indications fournies dans la fiche de sécurité !
Remarque	Valeur limite UE pour ce produit (catégorie A/h) : 30 g/l (2010). Ce produit contient au max. 1 g/l COV.
Numéro de tarif douanier	32091000
Instructions de traitement	150 - 200 ml/m²
Étiquette ouverte	Vente uniquement par palettes complètes.

N° d'article	**Verpackungseinheit**
115444	1 UTE / 96 BOÎ

Cette fiche technique correspond à l'état actuel de développement de nos produits et perd sa validité lors de la publication d'une nouvelle édition. Assurez-vous d'utiliser la dernière édition de cette information. La garantie et la responsabilité sont basées selon nos termes et conditions générales. Veuillez respecter les consignes d'assemblage et de stockage de l'application.

Toutes les informations sans garantie. Modifications techniques réservées. Les illustrations de produits peuvent différer du produit de livraison. Les spécifications d'appel d'offres, les instructions d'installation et les déclarations de performance (si requis par la loi) peuvent être trouvées sur notre page d'accueil. S'il vous plaît respecter l'environnement pour une élimination appropriée!