

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Apprêt de fond

6 kg

Art no. 1449



Statut: 01.08.2026 | 16:45



Désignation	Apprêt de fond 6 kg
Description	PROTEKTOR Apprêt isolant est un apprêt isolant à base d'eau, inodore, pigmenté blanc et adhérent. PROTEKTOR Apprêt isolant empêche la réapparition des taches de nicotine, des exsudations de lignine, des taches sèches d'eau, de suie et de graisse et améliore l'adhérence mécanique des enduits minéraux nobles ou des enduits pâteux à base de silicate, de résine silicone et de dispersion à l'intérieur et à l'extérieur. Les composants décolorants et réapparaissants du support sont liés de manière insoluble. Le produit est diluable à l'eau, offre un effet isolant et barrière élevé, une forte adhérence, est ouvert à la diffusion et prêt à l'emploi.
Zone de produits	Enduit intérieur Pièces humides Aménagement intérieur Enduit extérieur
Catégorie de produit	Produits chimiques pour la construction Chimie de construction
Domaines d'application	Le PROTEKTOR Sperrgrund est utilisé sur les substrats habituellement mis en oeuvre dans le bâtiment et susceptibles de se décolorer en raison de la solubilité des composants ou de la pénétration de substances entraînant le jaunissement. Peut servir d'apprêt isolant ou être employé sur des couches de peinture à dispersion et des substrats minéraux avant d'appliquer d'autres couches.
Apparence	Blanc, mat.
Base matérielle	Dispersion de résine synthétique spéciale
Densité	1,26 g/cm ³
Souterrain	Le substrat doit être sec, dégraissé et résistant. Brosser à sec les surfaces comportant des taches d'eau sèches. Nettoyer les surfaces comportant des salissures provoquées par la nicotine, des taches de suie ou de graisse avec de l'eau et des produits de nettoyage liposolubles. Puis, laisser sécher. Enlever les couches anciennes de peinture et les peintures à la colle. Les substrats fortement absorbants doivent être apprêtés avec la couche de fond LF PROTEKTOR. Respecter les prescriptions du Cahier des charges allemand pour des travaux de bâtiment (VOB), partie C, DIN 18363.
Traitement	Bien mélanger le matériau avant utilisation. En principe, il suffit d'appliquer une couche généreuse de PROTEKTOR Sperrgrund non dilué ; appliquer deux couches sur des substrats très sales. Respecter impérativement un temps de séchage de 12 heures minimum avant d'appliquer une deuxième couche. Avant d'appliquer la couche de finition, respecter également un temps de séchage de 12 heures minimum. Le PROTEKTOR Sperrgrund peut être appliqué au pinceau ou au rouleau ou bien encore être pulvérisé. Pour garantir un séchage uniforme, en particulier avec des peintures colorées, les plafonds ou les murs doivent toujours être complètement apprêtés avec le PROTEKTOR Sperrgrund.
Consommation	Env. 200-300 g/m ² (en fonction du substrat).

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Apprêt de fond

6 kg

Art no. 1449



Nettoyage des outils	Les outils tels que les pinceaux, les brosses de plafond, etc. doivent être nettoyés immédiatement après usage avec de l'eau pour éviter qu'ils ne se collent.
Temps de séchage	Surface sèche et prête à l'enduit après 12 heures (dépendant de la température et de la humidité relative).
Température de fonctionnement	Ne doit pas être inférieure à 16°C (température de l'air et du matériau de construction).
Stockage	Stocker le PROTEKTOR Sperrgrund dans des récipients fermés dans un endroit frais et à l'abri du gel. Durée de conservation de 24 mois lorsque le récipient n'a pas été ouvert. Bien refermer les récipients ouverts et les utiliser rapidement.
Disposition	Conformément à la réglementation locale. Seuls les récipients vides peuvent être recyclés. Code de déchet 080112.
Déclaration des ingrédients	Dispersion de résine acrylique, dioxyde de titane, carbonate de calcium, silicates, agent filmogène, additifs, eau. Contient du 1,2-benzisothiazol-3 (2H)-one. Peut provoquer des réactions allergiques.
Autres caractéristiques techniques	Informations relatives à la directive sur les COV : Valeur limite de l'UE pour le produit (cat. A/h) : 30 g/l (2010) Ce produit contient < 1 g/l de COV. Code produit selon GISBAU (GISCODE) : Peintures d'apprêt, pigmentées, diluables à l'eau Code produit : BSW 20
Des conseils de sécurité	Respecter les mesures de protection habituelles même en cas de mise en oeuvre d'apprêts peu toxiques. Nous vous conseillons donc de ne pas inhaler le brouillard de pulvérisation et de tenir le produit éloigné des enfants. Ne pas déverser dans les canalisations, les cours d'eau ou ne pas laisser s'infiltrer dans la terre afin de protéger l'environnement. Respecter les indications fournies dans la fiche de sécurité !
Remarque	Valeur limite UE pour ce produit (catégorie A/h) : 30 g/l (2010). Ce produit contient au max. 30 g/l COV.
Numéro de tarif douanier	32091000
Instructions de traitement	200 - 300 g/m ²
Étiquette ouverte	Vente uniquement par palettes complètes.

N° d'article	Longueur (cm)	Verpackungseinheit
114579	0,00	1 UTE / 70 SEA

Cette fiche technique correspond à l'état actuel de développement de nos produits et perd sa validité lors de la publication d'une nouvelle édition. Assurez-vous d'utiliser la dernière édition de cette information. La garantie et la responsabilité sont basées selon nos termes et conditions générales. Veuillez respecter les consignes d'assemblage et de stockage de l'application.

Toutes les informations sans garantie. Modifications techniques réservées. Les illustrations de produits peuvent différer du produit de livraison. Les spécifications d'appel d'offres, les instructions d'installation et les déclarations de performance (si requis par la loi) peuvent être trouvées sur notre page d'accueil. S'il vous plaît respecter l'environnement pour une élimination appropriée!