

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Treillis pour enduit extérieur
10 x 10 mm, 165 g/m²
Art no. 14919



Statut: 02.08.2026 | 01:36



Désignation	Treillis pour enduit extérieur 10 x 10 mm, 165 g/m²
Description	Tissu pour l'armature des enduits de fond à l'extérieur. Utilisable pour l'armature de surface et aux jonctions, par exemple, des raccords muraux, des changements de matériau, des fentes murales, des caissons de volets roulants, etc. Résistant aux alcalis, résistant au glissement, sans plastifiant.
Zone de produits	Enduit extérieur
Catégorie de produit	Base en plâtre
Norme EN	EAD 040016-01-0404
Poids surfacique	165 g/m²
Ouverture de maille	10 x 10 mm
Dimension du tissu	100 cm x 50 m
Réaction au feu	ka
Stockage	Conserver dans un endroit sec, frais, à l'abri du gel, des rayons UV et des dommages mécaniques, dans l'emballage d'origine.
Numéro de tarif douanier	70196600
Étiquette ouverte	Vente uniquement par unités d'emballage complètes.

N° d'article	Longueur (cm)	Matière	valeur de couleur	Verpackungseinheit
119814	10 000,00	Fibre de verre	10 - blanc	100 M2 / 12 TIG
119816	10 000,00	Fibre de verre	S6 - bleu brillant	100 M2 / 12 TIG
119813	5 000,00	Fibre de verre	10 - blanc	50 M2 / 24 TIG
119815	5 000,00	Fibre de verre	S6 - bleu brillant	50 M2 / 24 TIG

Cette fiche technique correspond à l'état actuel de développement de nos produits et perd sa validité lors de la publication d'une nouvelle édition. Assurez-vous d'utiliser la dernière édition de cette information. La garantie et la responsabilité sont basées selon nos termes et conditions générales. Veuillez respecter les consignes d'assemblage et de stockage de l'application.

Toutes les informations sans garantie. Modifications techniques réservées. Les illustrations de produits peuvent différer du produit de livraison. Les spécifications d'appel d'offres, les instructions d'installation et les déclarations de performance (si requis par la loi) peuvent être trouvées sur notre page d'accueil. S'il vous plaît respecter l'environnement pour une élimination appropriée!