

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Treillis d'armature ITE

8 x 8 mm, 210 g/m²

Art no. 14924



Statut: 02.08.2026 | 05:32



Désignation	Treillis d'armature ITE 8 x 8 mm, 210 g/m ²
Description	Tissu d'armature pour l'exécution de l'armature de surface dans les systèmes WDV. Peut également être utilisé en dehors du système pour la prévention ou l'assainissement de fissures dans le domaine des façades. Résistant aux alcalis, ne se déplace pas, sans plastifiant.
Zone de produits	Isolation thermique
Catégorie de produit	Tissu de surface
Norme EN	EAD 040016-01-0404
Poids surfacique	210 g/m ²
Ouverture de maille	8 x 8 mm
Dimension du tissu	100 cm x 50 m
Réaction au feu	ka
Stockage	Conserver dans un endroit sec, frais, à l'abri du gel, des rayons UV et des dommages mécaniques, dans son emballage d'origine.
Remarque	Conforme aux exigences de l'ETAG 004.
Numéro de tarif douanier	70196600
Étiquette ouverte	Vente uniquement par unités d'emballage complètes.

N° d'article	Longueur (cm)	Matière	valeur de couleur	Verpackungseinheit
119846	5 000,00	Fibre de verre	10 - blanc	50 M2 / 20 TIG
119847	5 000,00	Fibre de verre	G1 - oliv	50 M2 / 20 TIG
119849	5 000,00	Fibre de verre	BX - bordeaux	50 M2 / 20 TIG

Cette fiche technique correspond à l'état actuel de développement de nos produits et perd sa validité lors de la publication d'une nouvelle édition. Assurez-vous d'utiliser la dernière édition de cette information. La garantie et la responsabilité sont basées selon nos termes et conditions générales. Veuillez respecter les consignes d'assemblage et de stockage de l'application.

Toutes les informations sans garantie. Modifications techniques réservées. Les illustrations de produits peuvent différer du produit de livraison. Les spécifications d'appel d'offres, les instructions d'installation et les déclarations de performance (si requis par la loi) peuvent être trouvées sur notre page d'accueil. S'il vous plaît respecter l'environnement pour une élimination appropriée!