


FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Treillis d'armature ITE
4 x 5 mm, 160 g/m² jaune
Art no. 1494



Statut: 01.08.2026 | 04:33



Désignation	Treillis d'armature ITE 4 x 5 mm, 160 g/m² jaune
Description	Tissu d'armature pour systèmes composites d'isolation thermique. - résistant aux alcalis - résistant au déplacement - testé selon ETAG 004
Zone de produits	Isolation thermique
Catégorie de produit	Tissu de surface
Norme EN	EAD 040016-01-0404
Largeur du produit	1100 mm
Poids surfacique	160 g/m²
Ouverture de maille	4 x 5 mm
Réaction au feu	kA
Numéro de tarif douanier	70196600
Étiquette ouverte	Vente uniquement par unités d'emballage complètes.

N° d'article	Longueur (cm)	Matière	valeur de couleur	Verpackungseinheit
111308	5 000,00	Tissu de fibre de verre résistant aux alcalis	R8 - jaune	50 M / 33 ROL

Cette fiche technique correspond à l'état actuel de développement de nos produits et perd sa validité lors de la publication d'une nouvelle édition. Assurez-vous d'utiliser la dernière édition de cette information. La garantie et la responsabilité sont basées selon nos termes et conditions générales. Veuillez respecter les consignes d'assemblage et de stockage de l'application.

Toutes les informations sans garantie. Modifications techniques réservées. Les illustrations de produits peuvent différer du produit de livraison. Les spécifications d'appel d'offres, les instructions d'installation et les déclarations de performance (si requis par la loi) peuvent être trouvées sur notre page d'accueil. S'il vous plaît respecter l'environnement pour une élimination appropriée!