

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Treillis d'armature Balkenfix
20 cm, 10 x 10 mm, 140 g/m²
Art no. 14961



Statut: 02.08.2026 | 08:52



Désignation	Treillis d'armature Balkenfix 20 cm, 10 x 10 mm, 140 g/m²
Description	PROTEKTOR Balkenfix sous forme de bande d'armature, laminée au centre avec du papier crêpé imprégné d'huile, pour recouvrir par exemple les fentes dans les murs, les poutres en bois, les fissures, etc., résistante aux alcalis, indéplaçable.
Zone de produits	Enduit intérieur Enduit extérieur
Catégorie de produit	tissu Base en plâtre
Largeur du produit	200 mm
Poids surfacique	140 g/m²
Ouverture de maille	10 x 10 mm
Numéro de tarif douanier	70199000
Étiquette ouverte	Vente uniquement par unités d'emballage complètes.

N° d'article	Longueur (cm)	Matière	valeur de couleur	Verpackungseinheit
119717	5 000,00	Fibre de verre	S6 - bleu brillant	5 UTE / 30 CAR

Cette fiche technique correspond à l'état actuel de développement de nos produits et perd sa validité lors de la publication d'une nouvelle édition. Assurez-vous d'utiliser la dernière édition de cette information. La garantie et la responsabilité sont basées selon nos termes et conditions générales. Veuillez respecter les consignes d'assemblage et de stockage de l'application.

Toutes les informations sans garantie. Modifications techniques réservées. Les illustrations de produits peuvent différer du produit de livraison. Les spécifications d'appel d'offres, les instructions d'installation et les déclarations de performance (si requis par la loi) peuvent être trouvées sur notre page d'accueil. S'il vous plaît respecter l'environnement pour une élimination appropriée!