

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Cheville à frapper d'isolation de murs extérieurs enduits

Plaque Ø 60 mm, cheville Ø 10 mm, longueur 12 cm

Art no. 15271



Statut: 02.08.2026 | 12:52

Désignation	Cheville à frapper d'isolation de murs extérieurs enduits Plaque Ø 60 mm, cheville Ø 10 mm, longueur 12 cm
Description	La cheville pour isolants PROTEKTOR avec clou en plastique pour un montage affleurant dans tous les isolants pour murs extérieurs courants pouvant être enduits est adaptée au béton et à la maçonnerie des catégories d'utilisation A à D.
Zone de produits	Isolation thermique
Catégorie de produit	Éléments d'assemblage
Norme EN	EAD 330196-01-0604
Épaisseur de l'isolant	<60 mm
Epaisseur d'isolation bâtiment neuf	60
Epaisseur d'isolation bâtiment ancien	40
Profondeur du forage du nouveau bâtiment	60
Profondeur du forage d'un ancien bâtiment	80
Révision	Appliquer le revêtement supplémentaire au plus tard 6 semaines après la pose de la cheville.
Domaines d'application	Cheville pour isolants destinée à la fixation d'isolants thermiques extérieurs avec couche d'enduit, dans le béton, les matériaux de construction pleins, les matériaux de construction perforés, le béton léger poreux et le béton cellulaire (conformément aux catégories d'utilisation : A, B, C, D).
Souterrain	Le support doit présenter une capacité de charge suffisante pour l'utilisation de chevilles. Il convient de vérifier si l'isolant et le support sont adaptés à l'utilisation des chevilles.
Traitement	Percez les trous perpendiculairement à la surface de l'isolant dans le mur. Attention, l'épaisseur de l'enduit existant ne doit pas être prise en compte dans la profondeur d'ancrage. Éliminez ensuite la poussière de forage du trou en effectuant un mouvement de va-et-vient axial avec la perceuse. Répétez cette opération au moins trois fois. Respectez les entraxes et les distances au bord prescrits. Si une armature est présente, elle ne doit pas être endommagée. Insérez la cheville dans le trou jusqu'à ce que la rondelle de cheville repose sur la surface de l'isolant. Enfoncez ensuite le clou à expansion prémonté dans la tige de la cheville jusqu'à ce que la tête du clou à expansion affleure la rondelle de cheville. Vérifiez enfin que la cheville est bien fixée.
Consommation	Spécifique à l'objet. Pour prouver la quantité de chevilles par m², il convient d'établir un plan d'exécution avec détermination de la quantité de chevilles nécessaire d'un point de vue statique en fonction du support et du système composite d'isolation thermique à appliquer. Les charges caractéristiques sont indiquées dans l'agrément.
Outil	Foret : Ø 10 mm Marteau Matériaux pleins : perceuse à percussion Matériaux creux et béton cellulaire : perceuse sans percussion
Température de fonctionnement	Température du support et de l'air : min. 0 °C - max. +40 °C
Stockage	Conserver le produit dans son emballage d'origine, dans un endroit sec.
Déclaration des ingrédients	Plaque, douille à cheville et clou en plastique
Autres caractéristiques techniques	Diamètre du trou : 10 mm Diamètre de la cheville : 10 mm Diamètre de la rondelle de cheville : 60 mm Profondeur d'ancrage : 50 mm
Remarque	Conditionnement: 100 Nombre d'unités par sachet 500 Nombre d'unités par carton 28 Nombre de cartons par palette Fixation pour panneaux isolants avec homologation technique européenne. Plaque Ø 60 mm, cheville Ø 10 mm Profondeur d'ancrage : 50 mm

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Cheville à frapper d'isolation de murs extérieurs enduits

Plaque Ø 60 mm, cheville Ø 10 mm, longueur 12 cm

Art no. 15271



Numéro de tarif douanier	39259080
--------------------------	----------

Étiquette ouverte	Vente uniquement par unités d'emballage complètes.
-------------------	--

N° d'article	Longueur (cm)	Matière	valeur de couleur	Verpackungseinheit
120230	12,00	PE	T5 - rot	100 UTE / 5 SAC

Cette fiche technique correspond à l'état actuel de développement de nos produits et perd sa validité lors de la publication d'une nouvelle édition. Assurez-vous d'utiliser la dernière édition de cette information. La garantie et la responsabilité sont basées selon nos termes et conditions générales. Veuillez respecter les consignes d'assemblage et de stockage de l'application.

Toutes les informations sans garantie. Modifications techniques réservées. Les illustrations de produits peuvent différer du produit de livraison. Les spécifications d'appel d'offres, les instructions d'installation et les déclarations de performance (si requis par la loi) peuvent être trouvées sur notre page d'accueil. S'il vous plaît respecter l'environnement pour une élimination appropriée!