

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Cheville à vis d'isolation avec vis en acier

Plaque Ø 60 mm, cheville Ø 8 mm, longueur 28 cm

Art no. 15299



Statut: 02.08.2026 | 09:35



Désignation	Cheville à vis d'isolation avec vis en acier Plaque Ø 60 mm, cheville Ø 8 mm, longueur 28 cm
Description	La cheville à vis isolante PROTEKTOR avec vis en acier pour montage encastré dans tous les matériaux d'isolation de murs extérieurs courants pouvant être enduits convient au béton et à la maçonnerie dans les catégories d'utilisation A, B, C, E.
Zone de produits	Isolation thermique
Catégorie de produit	Éléments d'assemblage
Norme EN	EAD 330196-01-0604
Épaisseur de l'isolant	<230 mm
Epaisseur d'isolation bâtiment neuf	220
Epaisseur d'isolation bâtiment ancien	200
Profondeur du forage du nouveau bâtiment	60
Profondeur du forage d'un ancien bâtiment	80
Révision	Appliquer la couche supplémentaire au plus tard 6 semaines après l'installation de la cheville.
Domaines d'application	Cheilles isolantes pour la fixation de matériaux d'isolation thermique extérieure avec une couche de plâtre, dans le béton, les matériaux de construction pleins, les matériaux de construction perforés et le béton cellulaire (selon les catégories d'utilisation : A, B, C, E).
Souterrain	Le support doit avoir une capacité portante suffisante pour l'utilisation de chevilles. Il faut vérifier si le matériau isolant et le support sont adaptés à l'utilisation de la cheville.
Traitement	Percez les trous dans le mur perpendiculairement à la surface isolante. Attention, les épaisseurs de couche d'enduit existantes ne comptent pas dans la profondeur d'ancrage. Retirez ensuite la poussière de perçage du trou de perçage en déplaçant le foret axialement d'avant en arrière. Répétez ce processus au moins trois fois. Les entraxes prescrits (au moins 10 cm) et les distances aux bords (au moins 10 cm) doivent être respectés. Si un renfort est présent, il ne doit pas être endommagé. Pour le montage en saillie, insérez la cheville dans le trou de perçage jusqu'à ce que la plaque de cheville repose sur la surface isolante. Vissez ensuite la cheville avec un tournevis. Visser la cheville jusqu'à ce que la plaque de cheville affleure la surface isolante. Pour une installation encastrée, insérez la cheville dans le trou de perçage jusqu'à ce que la plaque de cheville repose sur la surface du matériau isolant. Vissez ensuite la cheville à l'aide d'un tournevis, à l'aide de l'outil de montage associé. Visser la cheville jusqu'à ce que le disque d'arrêt de l'outil de montage affleure la surface de l'isolant. Enfin, recouvrez la plaque de cheville avec le matériau isolant en forme de cocarde approprié.

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Cheville à vis d'isolation avec vis en acier

Plaque Ø 60 mm, cheville Ø 8 mm, longueur 28 cm

Art no. 15299



Consommation	Spécifique à l'objet. Afin de prouver les quantités de chevilles par m², un plan de mise en œuvre doit être établi avec une détermination de la quantité de chevilles statiquement requise en fonction du support et du système composite d'isolation thermique à appliquer. Les charges caractéristiques figurent dans l'homologation.
Outil	Mèche : Ø 8 mm Marteau Matériaux pleins : Perceuse à percussion Matériaux de construction perforés et béton cellulaire : Perceuse sans fonction de percussion
Température de fonctionnement	Température de surface et de l'air : min. 0 °C - max.
Stockage	Conservez le produit dans une boîte/un sac sec.
Déclaration des ingrédients	Plaque et douille de cheville en plastique, clou en acier
Autres caractéristiques techniques	Diamètre du trou de perçage : 8 mm Diamètre de la cheville : 8 mm Diamètre de la cheville : 60 mm Profondeur d'ancrage (A, B, C, E) : 50 mm
Remarque	Fixations pour panneaux isolants avec agrément technique européen. Il faut vérifier que le matériau isolant et le support conviennent à l'utilisation de la cheville, et que la capacité de charge est suffisante pour l'utilisation de la cheville.
Numéro de tarif douanier	73181558
Étiquette ouverte	Vente uniquement par unités d'emballage complètes.

N° d'article	Longueur (cm)	Matière	valeur de couleur	Verpackungseinheit
120320	28,00	PP	10 - blanc	100 UTE / 70 CAR

Cette fiche technique correspond à l'état actuel de développement de nos produits et perd sa validité lors de la publication d'une nouvelle édition. Assurez-vous d'utiliser la dernière édition de cette information. La garantie et la responsabilité sont basées selon nos termes et conditions générales. Veuillez respecter les consignes d'assemblage et de stockage de l'application.

Toutes les informations sans garantie. Modifications techniques réservées. Les illustrations de produits peuvent différer du produit de livraison. Les spécifications d'appel d'offres, les instructions d'installation et les déclarations de performance (si requis par la loi) peuvent être trouvées sur notre page d'accueil. S'il vous plaît respecter l'environnement pour une élimination appropriée!