

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT
Plaques isolantes agrandissement, autotaraudant
Diamètre 110 mm, pour laine minérale
Art no. 15333



Statut: 02.08.2026 | 17:19



Désignation	Plaques isolantes agrandissement, autotaraudant Diamètre 110 mm, pour laine minérale
Description	Plaque isolante Ø 110 mm autotaraudante, avec ouverture centrale pour la cheville et perforation supplémentaire pour une meilleure adhérence du mortier d'armature. Compatible avec les chevilles à visser 15291-15302 pour augmenter la surface d'appui de la cheville et la force de maintien de la cheville, en particulier pour les panneaux légers ou de grande épaisseur, ainsi que pour un montage encastré de la cheville.
Zone de produits	Isolation thermique
Catégorie de produit	Éléments d'assemblage
Révision	Après le montage, les disques isolants avec rondelle isolante insérée sont entièrement recouverts de mortier d'armature et encastrés dans le tissu afin d'obtenir une surface de crépi continue et d'éviter les ponts thermiques ainsi que les traces visibles des disques.
Domaines d'application	Les rondelles isolantes sont utilisées dans les systèmes composites d'isolation thermique (WDVS) pour fixer des panneaux isolants tels que l'EPS ou la laine minérale. Elles augmentent la force de maintien de la cheville, en particulier avec des matériaux isolants légers ou des panneaux de grande épaisseur. Grâce à leur forme autotaraudeuse, les chevilles sont encastrées et s'adaptent parfaitement aux rondelles isolantes correspondantes (70 mm), garantissant ainsi une isolation thermique et une surface plane.
Souterrain	La sélection s'effectue en combinaison avec des chevilles pour isolants certifiées ETA, qui sont mentionnées dans l'attestation d'utilisation du système.
Traitement	Les rondelles d'isolation sont enfichées ou encliquetées sur les chevilles d'isolation appropriées et enfoncées à fleur de la surface de la couche isolante. La fixation s'effectue généralement par vissage ou par enfoncement à travers le panneau isolant dans le support. La profondeur d'ancrage de la cheville et la procédure de montage exacte dépendent de l'ETA de la cheville correspondante. Ensuite, l'espace vide est comblé avec les rondelles d'isolation correspondantes.
Stockage	Conserver le carton dans un endroit sec.
Numéro de tarif douanier	39269097
Étiquette ouverte	Vente uniquement par unités d'emballage complètes.

N° d'article	Longueur (cm)	Matière	valeur de couleur	Verpackungseinheit
120524	0,00	PVC rigide	10 - blanc	200 UTE / 30 CAR

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Plaques isolantes agrandissement, autotaraudant

Diamètre 110 mm, pour laine minérale

Art no. 15333



Cette fiche technique correspond à l'état actuel de développement de nos produits et perd sa validité lors de la publication d'une nouvelle édition. Assurez-vous d'utiliser la dernière édition de cette information. La garantie et la responsabilité sont basées selon nos termes et conditions générales. Veuillez respecter les consignes d'assemblage et de stockage de l'application.

Toutes les informations sans garantie. Modifications techniques réservées. Les illustrations de produits peuvent différer du produit de livraison. Les spécifications d'appel d'offres, les instructions d'installation et les déclarations de performance (si requis par la loi) peuvent être trouvées sur notre page d'accueil. S'il vous plaît respecter l'environnement pour une élimination appropriée!