

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Support d'enduits intérieurs et extérieurs (Stucanet® 80)
Acier galvanisé, 240 x 70 cm
Art no. 17711



Statut: 01.08.2026 | 21:07



Désignation	Support d'enduits intérieurs et extérieurs (Stucanet® 80) Acier galvanisé, 240 x 70 cm
Description	Support d'enduit en forme de panneau, composé de fils galvanisés soudés par points et recouverts d'un carton absorbant l'humidité. La perforation assure une adhérence solide et résistante de l'enduit. Le support d'enduit garantit une surface d'enduit uniforme sur les plafonds, les murs intérieurs ou les façades. Résistance à la traction : > 350 N/mm² En cas de fixation conforme à l'usage prévu avec des moyens de fixation adaptés et un support suffisamment solide, la charge maximale admissible est de 60 kg/m² (par exemple, en cas d'application d'enduit).
Zone de produits	Enduit intérieur
Catégorie de produit	Base en plâtre
Épaisseur de plâtre	20 mm
Norme EN	EN 13658
Largeur du produit	700 mm
Ouverture de maille	38 x 50 mm
Domaines d'application	En raison de sa plus grande rigidité, il peut également être utilisé comme support de plâtre pour des applications sur de grandes surfaces, par ex. B. convient aux plafonds et aux murs des nouvelles constructions et des zones de rénovation ainsi qu'aux sous-constructions prévues à cet effet. Idéal comme support d'enduit lors de la création de cloisons de séparation, du revêtement de gaines d'alimentation et pour éviter les fissures sur les linteaux et les maçonneries mixtes, les rénovations à colombages, les voûtes croisées, les constructions de faux-plafonds, les faux-plafonds autoportants et bien d'autres applications.
Réaction au feu	E
Souterrain	Surface portante pour la fixation.

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Support d'enduits intérieurs et extérieurs (Stucanet® 80)

Acier galvanisé, 240 x 70 cm

Art no. 17711



Traitement

Les panneaux sont montés horizontalement et décalés par rapport à la face imprimée et sont visibles. Le support en plâtre doit être fixé au fil de fixation (un fil plat plein de 6 x 2 mm) tous les 60 cm (généralement 12 fixations par support en plâtre). Les supports en plâtre doivent être superposés par deux points dans la zone du bord ; le carton du support en plâtre supérieur doit être retiré à cet endroit afin que le plâtre puisse pénétrer dans le panneau inférieur et avoir ainsi un effet de fixation. Les panneaux des ouvertures de portes et de fenêtres doivent être découpés au milieu pour éviter toute fissure en diagonale. Lors du raccordement à une maçonnerie stable ou à du béton, la base en plâtre doit chevaucher au moins trois points ; le carton doit être retiré dans cette zone. Un mortier de pré-pulvérisation n'est pas nécessaire. À l'intérieur, deux couches de nettoyage mouillé sur mouillé doivent être utilisées pour garantir un séchage rapide. En extérieur, la première couche doit durcir suffisamment avant d'appliquer la deuxième couche. L'épaisseur de la première couche est de 12 à 15 mm. La couche supérieure mesure 5 à 8 mm. Les directives de mise en œuvre des fabricants de plâtre doivent être respectées. Les supports de plâtre en acier inoxydable doivent être utilisés dans les pièces humides (cuisines, salles de bains, caves).

Stockage

Les supports en plâtre doivent être stockés dans un endroit sec.

Remarque

Dimensions du panneau : 240 x 70 cm (1,68 m²)

Brochure

* Fiche technique Planification et application des profilés métalliques pour enduits ; éditeur : Association professionnelle européenne Europrofiles, www.europrofiles.com
* Fiche technique Planification et application des profilés métalliques pour enduits ; éditeur : Association professionnelle européenne Europrofiles, www.europrofiles.com
* Fiche technique Chantiers d'hiver ; éditeur : Bundesverband der Gipsindustrie e.V., www.gips.de

Numéro de tarif douanier

73143100

Étiquette ouverte

Vente uniquement par unités d'emballage complètes.

N° d'article	Longueur (cm)	Épaisseur d'enduit	Matériau	Verpackungseinheit
120339	240,00	20 mm	Acier, galvanisé	15 UTE / 8 BTS

Cette fiche technique correspond à l'état actuel de développement de nos produits et perd sa validité lors de la publication d'une nouvelle édition. Assurez-vous d'utiliser la dernière édition de cette information. La garantie et la responsabilité sont basées selon nos termes et conditions générales. Veuillez respecter les consignes d'assemblage et de stockage de l'application.

Toutes les informations sans garantie. Modifications techniques réservées. Les illustrations de produits peuvent différer du produit de livraison. Les spécifications d'appel d'offres, les instructions d'installation et les déclarations de performance (si requis par la loi) peuvent être trouvées sur notre page d'accueil. S'il vous plaît respecter l'environnement pour une élimination appropriée!