

# FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Profilé pour joint de dilatation pour enduit int. et ext.  
à partir de 14 mm, surface/coin  
Art no. 31535



Statut: 02.08.2026 | 16:54



|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Désignation                               | Profilé pour joint de dilatation pour enduit int. et ext. à partir de 14 mm, surface/coin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Description                               | Profilé pour joints de dilatation PROTEKTOR avec partie centrale en PVC rigide et PVC souple pour enduit intérieur et extérieur, pour une utilisation sur les surfaces planes et dans les angles intérieurs. À l'extérieur et dans les pièces humides, utilisation verticale uniquement. La partie centrale en PVC ne peut être recouverte de revêtements adaptés que dans certaines conditions. L'autorisation du fabricant du revêtement est requise.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Zone de produits                          | Enduit extérieur   Enduit intérieur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Catégorie de produit                      | Joint profilés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Épaisseur de plâtre                       | 14 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Révision                                  | La partie centrale en PVC ne peut être traitée avec des revêtements adaptés que dans certaines conditions. L'autorisation du fabricant du revêtement est nécessaire.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Enregistrement de mouvement train / print | +4/-4 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Densité                                   | Die Dichtigkeit muss bauseits erfolgen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Traitement                                | Les jonctions entre profilés ainsi que les raccords des profilés de dilatation doivent être réalisés dans les règles de l'art et en fonction des contraintes auxquelles ils sont soumis. À l'extérieur et dans les zones exposées à l'humidité, l'étanchéité doit être assurée par le maître d'ouvrage, par exemple à l'aide de mastics adaptés et compatibles avec le système, ou en posant des bandes d'étanchéité précomprimées. Les indications et consignes de mise en œuvre fournies par les fabricants des mastics ou des bandes d'étanchéité utilisés doivent être respectées. Les domaines d'application spécifiques au produit et les consignes de mise en œuvre du profilé doivent également être pris en compte. |
| Remarque                                  | Partie centrale blanche, jambes grises                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Numéro de tarif douanier                  | 39162000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Étiquette ouverte                         | Vente uniquement par unités d'emballage complètes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| N° d'article | Longueur (cm) | Épaisseur d'enduit | Matière                    | valeur de couleur | Verpackungseinheit |
|--------------|---------------|--------------------|----------------------------|-------------------|--------------------|
| 120397       | 260,00        | 14 mm              | PVC rigide avec PVC souple | BF - blanc trafic | 10 UTE / 40 CAR    |

Cette fiche technique correspond à l'état actuel de développement de nos produits et perd sa validité lors de la publication d'une nouvelle édition. Assurez-vous d'utiliser la dernière édition de cette information. La garantie et la responsabilité sont basées selon nos termes et conditions générales. Veuillez respecter les consignes d'assemblage et de stockage de l'application.

# FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Profilé pour joint de dilatation pour enduit int. et ext.

à partir de 14 mm, surface/coin

Art no. 31535



Toutes les informations sans garantie. Modifications techniques réservées. Les illustrations de produits peuvent différer du produit de livraison. Les spécifications d'appel d'offres, les instructions d'installation et les déclarations de performance (si requis par la loi) peuvent être trouvées sur notre page d'accueil. S'il vous plaît respecter l'environnement pour une élimination appropriée!