

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT


Profilé composite BIG-STICK 300 p. cornières en cloison

Coin extérieur

Art no. 37325



Statut: 01.08.2026 | 17:16



Désignation	Profilé composite BIG-STICK 300 p. cornières en cloison Coin extérieur
Description	Profilé composite en vue de fabriquer des bords précis dans la construction sèche. L'angle réglé permet une application rapide sur les bords extérieurs de 90°. La tête composite renforcée avec nez composite PUR permet de fabriquer un bord particulièrement stable. Des bords de coupe imprécis ou des joints de décalage peuvent être recouverts et ne doivent pas être travaillés séparément. Adhérence remarquable du mastic grâce à une surface du profilé composite, entièrement revêtue de fibres.
Zone de produits	Aménagement intérieur
Catégorie de produit	Profilés de remplissage Profilés composites
Épaisseur de plâtre	1 mm
Épaisseur du matériau	0,8 mm
Révision	Sceller le composite jusqu'à la tête du profilé.
Longueur des côtés	38 mm
Domaines d'application	Pour application des plaques de plâtre dans la construction sèche, fabrication des bords extérieurs droits et précis. Le noyau en PVC assure une épaisseur et une durabilité exceptionnelle du bord, même dans les zones fortement fréquentées et sollicitées.
Souterrain	Le substrat doit être solide, stable, propre et sec.
Traitement	1. Couper le composite en longueur, découper les angles profilés dans un angle de 45°. 2. Application du mastic adapté sur le substrat ou directement sur la face non imprimée du profilé, par exemple avec le support Mud-Pro MP2 1472, et pose du profilé sur le bord. 3. Poser avec la face imprimée vers l'extérieur. Alignement à la main avec une pression homogène ou à l'aide d'un outil adapté, notamment un rouleau pour bords extérieurs OSR 1477. 4. Retirer l'excédent de matière avec du mastic et utiliser pour scellage des côtés jusqu'à la tête du profilé. Le bord peut être rectifié après séchage du mastic. 5. L'application du composite est ainsi terminée. Selon la qualité de surface requise (Q3-Q4), des couches de mastic supplémentaires peuvent s'avérer nécessaires. Veuillez respecter la fiche technique du mastic utilisé. Ne pas appliquer à une température d'air, d'objet et de séchage inférieure à +5°C.
Consommation	La consommation de mastic dépend de la structure superficielle et du pouvoir absorbant du substrat ainsi que des propriétés du mastic. L'utilisation du matériau est largement réduite comparativement aux profilés de mastic conventionnels.
Outil	Grâce au support Mud-Pro MP2 1472, une application efficace et optimisée est possible. Afin de garantir une pression appliquée optimale, il convient d'utiliser le rouleau pour bords extérieurs OSR 1473 et/ou le rouleau pour bords intérieurs ISR 1477.
Température de fonctionnement	Nicht unter +5°C Luft-, Objekt- und Trocknungstemperatur verarbeiten.

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Profilé composite BIG-STICK 300 p. cornières en cloison

Coin extérieur

Art no. 37325



Stockage	Stocker dans un endroit sec, frais et à l'abri de l'humidité. Au niveau du sol !
Disposition	Les chutes des profilés composites peuvent être éliminées avec les déchets résiduels.
Remarque	Respecter les consignes d'utilisation supplémentaires et les fiches techniques des mastics utilisés.
Numéro de tarif douanier	39162000
Étiquette ouverte	Vente uniquement par unités d'emballage complètes.

N° d'article	Longueur (cm)	Épaisseur d'enduit	Matière	Verpackungseinheit
114452	274,00	1 mm	Composite	50 UTE / 64 CAR

Cette fiche technique correspond à l'état actuel de développement de nos produits et perd sa validité lors de la publication d'une nouvelle édition. Assurez-vous d'utiliser la dernière édition de cette information. La garantie et la responsabilité sont basées selon nos termes et conditions générales. Veuillez respecter les consignes d'assemblage et de stockage de l'application.

Toutes les informations sans garantie. Modifications techniques réservées. Les illustrations de produits peuvent différer du produit de livraison. Les spécifications d'appel d'offres, les instructions d'installation et les déclarations de performance (si requis par la loi) peuvent être trouvées sur notre page d'accueil. S'il vous plaît respecter l'environnement pour une élimination appropriée!