

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

ROLL-PATCH 5.5 pour réparations pour cloisons sèches"

Plâtre de réparation, rôle

Art no. 37328



Statut: 01.08.2026 | 17:13



Désignation	ROLL-PATCH 5.5 pour réparations pour cloisons sèches" Plâtre de réparation, rôle
Description	Bande composite flexible pour le remplissage à plat. Le matériau en rouleau permet une adaptation individuelle du bandeau à la longueur du bord, réduisant ainsi les déchets et les coûts. Excellente adhérence du mastic grâce à la surface entièrement enduite de fibres Pour l'utilisation sur des plaques de plâtre dans la construction de cloisons sèches, pour la réparation et la restauration des dommages, par exemple dans les plaques de plâtre.
Zone de produits	Aménagement intérieur
Catégorie de produit	Profilés composites
Épaisseur de plâtre	1 mm
Épaisseur du matériau	0,6 mm
Largeur du produit	140 mm
Révision	Remplir le composite proprement sur toute la surface.
Domaines d'application	Pour l'utilisation sur des plaques de plâtre dans la construction de cloisons sèches, pour la réparation et la restauration des dommages, par exemple dans les plaques de plâtre.
Souterrain	Le souterrain doit être stable, solide, propre et sec.
Traitement	1. Coupez le composite à longueur et découpez le coin du profilé dans une angle de 45°. 2. Appliquer le mastic approprié au souterrain ou directement sur la face non imprimée du profilé et fixer le profile au bord avec la face imprimée vers l'extérieur. 3. Fixation à la main ou avec outil approprié sous pression uniforme. 4. Retirer l'excédent à l'aide d'une spatule et utiliser pour remplir la bande. Après le séchage du mastic, le bord peut être affûté. 5. Donc, le traitement du profile est finalisé. Selon la qualité de la surface demandée (Q3-Q4), des couches de remplissage supplémentaires peuvent être nécessairement. S'il vous plaît notez la fiche technique du mastic utilisé. N'utilisez pas à une température de l'aire, d'objet et de la séchage sous +5°C
Consommation	Le rouleau de marchandises peut être coupé à la longueur de bord individuelle de l'objet, et par conséquent réduit des déchets et des coûts. La consommation du mastic est dépendant de la structure de la surface et de l'absorbance du substrat, ainsi que les propriétés du mastic. En comparaison aux profilés de remplissage conventionnels, l'utilisation de matériaux est réduite.
Outil	Le traitement a lieu avec tous les outils courants pour cloisons sèches.
Température de fonctionnement	Nicht unter +5°C Luft-, Objekt- und Trocknungstemperatur verarbeiten.
Stockage	Conserver dans un endroit frais et sec, à l'abri de l'humidité.

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

ROLL-PATCH 5.5 pour réparations pour cloisons sèches"

Plâtre de réparation, rôle

Art no. 37328



Disposition	La découpe des bandes composites peut être éliminée avec les déchets résiduels.
Remarque	Respecter les consignes d'utilisation supplémentaires et les fiches techniques des mastics utilisés.
Numéro de tarif douanier	39162000
Étiquette ouverte	Achat possible à l'unité

N° d'article	Longueur (cm)	Épaisseur d'enduit	Matière	Verpackungseinheit
114765	610,00	1 mm	Composite	6 ROL / 60 CAR

Cette fiche technique correspond à l'état actuel de développement de nos produits et perd sa validité lors de la publication d'une nouvelle édition. Assurez-vous d'utiliser la dernière édition de cette information. La garantie et la responsabilité sont basées selon nos termes et conditions générales. Veuillez respecter les consignes d'assemblage et de stockage de l'application.

Toutes les informations sans garantie. Modifications techniques réservées. Les illustrations de produits peuvent différer du produit de livraison. Les spécifications d'appel d'offres, les instructions d'installation et les déclarations de performance (si requis par la loi) peuvent être trouvées sur notre page d'accueil. S'il vous plaît respecter l'environnement pour une élimination appropriée!