



Statut: 02.08.2026 | 16:58



Désignation	Profilé composite CRACK-TAPE p. réparations en cloisons rôle
Description	La bande composite flexible PROTEKTOR floquée de papier convient parfaitement à la réparation des fissures de tension. Le produit en rouleau dans un emballage pratique permet d'adapter la bande individuellement à la dimension requise, ce qui réduit les chutes et les coûts. Meilleure résistance au déchirement que les bandes en papier ou en tissu, excellente adhérence du mastic grâce à la surface entièrement recouverte de fibres de la bande composite. Les fines perforations empêchent la formation de bulles lors de l'enrobage.
Zone de produits	Aménagement intérieur
Catégorie de produit	Profilés composites
Épaisseur de plâtre	1 mm
Épaisseur du matériau	0,8 mm
Largeur du produit	51 mm
Révision	Appliquer proprement le composite sur toute la surface. Après le séchage du mastic, une autre opération peut être effectuée si nécessaire.
Domaines d'application	Pour la réparation des fissures de tension sur les surfaces planes et les arêtes, pour l'application sur les plaques de plâtre dans la construction sèche, pour la réparation et l'assainissement des dommages, par ex. dans les plaques de plâtre.
Souterrain	Le support doit être porteur, solide, propre et sec. Les restes d'enduit et de placoplâtre non adhérents doivent être enlevés.
Traitement	1. Découper la bande, couper les coins à 45°. 2. Appliquer le mastic approprié sur le support et placer la bande de réparation. 3. Aligner à la main en exerçant une pression uniforme. 4. Retirer l'excédent de matériau à l'aide d'une spatule et appliquer la bande de manière uniforme. Après le séchage du mastic, le Crack-Tape appliqué peut être légèrement poncé avec du papier de verre de grain 120. Le Crack-Tape ne peluche pas comme les bandes de papier ou de tissu. 5. Le traitement du composite est ainsi terminé. Selon la qualité de surface requise (Q3-Q4), des couches de mastic supplémentaires peuvent être nécessaires.
Consommation	Les produits en rouleau peuvent être coupés à la longueur individuelle sur l'objet, ce qui réduit les chutes et les coûts. La consommation de mastic dépend de la structure de la surface et de la capacité d'absorption du support ainsi que des propriétés du mastic et est nettement réduite par rapport aux profilés de mastic traditionnels.
Outil	La mise en œuvre s'effectue avec tous les outils habituels pour la construction sèche.

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Profilé composite CRACK-TAPE p. réparations en cloisons

rôle

Art no. 37347



Température de fonctionnement	Ne pas appliquer à une température inférieure à +5°C pour l'air, l'objet et le séchage.
Stockage	Conserver au frais, au sec et à l'abri de l'humidité.
Disposition	Les chutes des bandes composites peuvent être éliminées avec les déchets résiduels.
Remarque	Veuillez tenir compte des instructions de mise en œuvre supplémentaires et des fiches techniques des enduits utilisés.
Numéro de tarif douanier	39162000
Étiquette ouverte	Vente uniquement par unités d'emballage complètes.

N° d'article	Longueur (cm)	Épaisseur d'enduit	Verpackungseinheit
120424	3 050,00	1 mm	12 ROL / 24 CAR

Cette fiche technique correspond à l'état actuel de développement de nos produits et perd sa validité lors de la publication d'une nouvelle édition. Assurez-vous d'utiliser la dernière édition de cette information. La garantie et la responsabilité sont basées selon nos termes et conditions générales. Veuillez respecter les consignes d'assemblage et de stockage de l'application.

Toutes les informations sans garantie. Modifications techniques réservées. Les illustrations de produits peuvent différer du produit de livraison. Les spécifications d'appel d'offres, les instructions d'installation et les déclarations de performance (si requis par la loi) peuvent être trouvées sur notre page d'accueil. S'il vous plaît respecter l'environnement pour une élimination appropriée!