

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Profilé composite TILE-TAPE p. cornières en zones humid rôle
Art no. 37348



Statut: 02.08.2026 | 16:57



Désignation	Profilé composite TILE-TAPE p. cornières en zones humid rôle
Description	Le profilé composite flexible PROTEKTOR floqué de papier en rouleau, à utiliser sous les carreaux et les dalles, sert à prévenir les fuites dues à la formation de fissures sur les bords intérieurs, extérieurs et angulaires. Tile-Tape présente une résistance au déchirement plus élevée que les bandes en papier ou en tissu, ainsi que des propriétés de résistance aux moisissures. Il convient particulièrement aux zones humides (baignoires, douches, plans de travail carrelés, etc.) sur les plaques de fibrociment, les plaques GK, etc.
Zone de produits	Aménagement intérieur
Catégorie de produit	Profilés composites
Épaisseur de plâtre	1 mm
Épaisseur du matériau	0,8 mm
Largeur du produit	57 mm
Révision	Appliquer proprement le composite sur toute la surface. Après le séchage du mastic, une autre opération peut être effectuée si nécessaire.
Longueur des côtés	28,5 mm
Domaines d'application	A utiliser sous les carreaux et les dalles, pour prévenir les fuites dues à la formation de fissures sur les bords intérieurs, extérieurs et angulaires. Convient particulièrement pour les zones humides (baignoires, douches, plans de travail carrelés, etc.) sur les plaques en fibrociment, les plaques GK, etc.
Souterrain	Le support doit être porteur, solide, propre et sec.
Traitement	1. Découper la bande et couper les coins à 45°. Pour les coins intérieurs ou extérieurs, plier au niveau du pli central à la position angulaire souhaitée. 2. Appliquer le mastic approprié sur le support et poser la bande. Sur les bords intérieurs, la face imprimée est tournée vers l'extérieur, sur les bords extérieurs, la face imprimée est tournée vers le mur. 3. Aligner à la main en appliquant une pression uniforme. 4. Retirer l'excédent de matériau à l'aide d'une spatule et appliquer la bande de manière uniforme. Après le séchage du mastic, le bord peut être poncé. 5. Le traitement du composite est ainsi terminé. Selon le revêtement de surface ultérieur, il est maintenant possible d'appliquer par exemple de la colle à carrelage à l'aide d'une truelle dentée et de noyer les carreaux ou les dalles.

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Profilé composite TILE-TAPE p. cornières en zones humid

rôle

Art no. 37348



Consommation	Les produits en rouleau peuvent être coupés à la longueur individuelle sur l'objet, ce qui réduit les chutes et les coûts. La consommation de mastic dépend de la structure de la surface et de la capacité d'absorption du support ainsi que des propriétés du mastic et est nettement réduite par rapport aux profilés de mastic traditionnels.
Outil	La mise en œuvre s'effectue avec tous les outils habituels pour la construction sèche.
Température de fonctionnement	Ne pas appliquer à une température inférieure à +5°C pour l'air, l'objet et le séchage.
Stockage	Conserver au frais, au sec et à l'abri de l'humidité.
Disposition	Les chutes des bandes composites peuvent être éliminées avec les déchets résiduels.
Remarque	Veuillez tenir compte des instructions de mise en œuvre supplémentaires et des fiches techniques des enduits utilisés.
Numéro de tarif douanier	39162000
Étiquette ouverte	Vente uniquement par unités d'emballage complètes.

N° d'article	Longueur (cm)	Épaisseur d'enduit	Verpackungseinheit
120425	3 050,00	1 mm	12 ROL / 24 CAR

Cette fiche technique correspond à l'état actuel de développement de nos produits et perd sa validité lors de la publication d'une nouvelle édition. Assurez-vous d'utiliser la dernière édition de cette information. La garantie et la responsabilité sont basées selon nos termes et conditions générales. Veuillez respecter les consignes d'assemblage et de stockage de l'application.

Toutes les informations sans garantie. Modifications techniques réservées. Les illustrations de produits peuvent différer du produit de livraison. Les spécifications d'appel d'offres, les instructions d'installation et les déclarations de performance (si requis par la loi) peuvent être trouvées sur notre page d'accueil. S'il vous plaît respecter l'environnement pour une élimination appropriée!