

Statut: 02.08.2026 | 16:57



Désignation	Profilé composite MEDIUM p. cornières en cloisons rôle
Description	Le profilé composite flexible en papier floqué PROTEKTOR en rouleau est particulièrement adapté aux chants intérieurs de la hauteur du plafond. La conception des bords, dotée d'une perforation allongée, assure une excellente adhérence sur le support en placoplâtre. Le profilé composite présente une résistance à la déchirure supérieure à celle du papier ou des bandes de tissu et évite les peluches de papier lors de la finition de la surface et du ponçage.
Zone de produits	Aménagement intérieur
Catégorie de produit	Profilés composites
Épaisseur de plâtre	1 mm
Épaisseur du matériau	0,8 mm
Largeur du produit	57 mm
Révision	Appliquer proprement le composite sur toute la surface. Après le séchage du mastic, une autre opération peut être effectuée si nécessaire.
Longueur des côtés	28,5 mm
Domaines d'application	Convient particulièrement comme profilé de chant pour les chants intérieurs à hauteur de plafond dans toutes les positions angulaires.
Souterrain	Le support doit être porteur, solide, propre et sec.
Traitement	1. Découper la bande, couper les coins à 45°. 2. Appliquer le mastic approprié sur le support et placer la bande de réparation. 3. Aligner à la main en exerçant une pression uniforme. 4. Retirer l'excédent de matériau à l'aide d'une spatule et appliquer la bande de manière uniforme. Après le séchage du mastic, le Crack-Tape appliqué peut être légèrement poncé avec du papier de verre de grain 120. Le Crack-Tape ne peluche pas comme les bandes de papier ou de tissu. 5. Le traitement du composite est ainsi terminé. Selon la qualité de surface requise (Q3-Q4), des couches de mastic supplémentaires peuvent être nécessaires.
Consommation	Les produits en rouleau peuvent être coupés à la longueur individuelle sur l'objet, ce qui réduit les chutes et les coûts. La consommation de mastic dépend de la structure de la surface et de la capacité d'absorption du support ainsi que des propriétés du mastic et est nettement réduite par rapport aux profilés de mastic traditionnels.
Outil	La mise en œuvre s'effectue avec tous les outils habituels pour la construction sèche.
Température de fonctionnement	Ne pas appliquer à une température inférieure à +5°C pour l'air, l'objet et le séchage.

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Profilé composite MEDIUM p. cornières en cloisons

rôle

Art no. 37349



Stockage	Conserver au frais, au sec et à l'abri de l'humidité.
Disposition	Les chutes des bandes composites peuvent être éliminées avec les déchets résiduels.
Remarque	Veuillez tenir compte des instructions de mise en œuvre supplémentaires et des fiches techniques des enduits utilisés.
Numéro de tarif douanier	39162000
Étiquette ouverte	Vente uniquement par palettes complètes.

N° d'article	Longueur (cm)	Épaisseur d'enduit	Verpackungseinheit
120426	3 050,00	1 mm	12 ROL / 24 CAR

Cette fiche technique correspond à l'état actuel de développement de nos produits et perd sa validité lors de la publication d'une nouvelle édition. Assurez-vous d'utiliser la dernière édition de cette information. La garantie et la responsabilité sont basées selon nos termes et conditions générales. Veuillez respecter les consignes d'assemblage et de stockage de l'application.

Toutes les informations sans garantie. Modifications techniques réservées. Les illustrations de produits peuvent différer du produit de livraison. Les spécifications d'appel d'offres, les instructions d'installation et les déclarations de performance (si requis par la loi) peuvent être trouvées sur notre page d'accueil. S'il vous plaît respecter l'environnement pour une élimination appropriée!