

Statut: 02.08.2026 | 05:20



Désignation	Profilé de raccord avec lèvre de raccord flexible sur GK
Description	Profilé d'extrémité spatule en PVC pour toutes les épaisseurs de panneaux GK avec lèvre de raccordement en PVC souple, pour créer une liaison élastique avec des composants adjacents, par ex. B. dans le domaine des connexions de plafonds ou de murs coulissants. Une bande de protection détachable protège les éléments adjacents de la saleté, par ex. B. Portes. Le profilé doit également être fixé avec des pinces.
Zone de produits	Aménagement intérieur
Catégorie de produit	Profilés de conception
Épaisseur de plâtre	1 mm
Traitement	Fixez également le profilé avec des pinces.
Numéro de tarif douanier	39162000
Étiquette ouverte	Vente uniquement par unités d'emballage complètes.

N° d'article	Longueur (cm)	Épaisseur d'enduit	Matière	valeur de couleur	Verpackungseinheit
119556	305,00	1 mm	PVC rigide	10 - blanc	60 UTE / 42 CAR

Cette fiche technique correspond à l'état actuel de développement de nos produits et perd sa validité lors de la publication d'une nouvelle édition. Assurez-vous d'utiliser la dernière édition de cette information. La garantie et la responsabilité sont basées selon nos termes et conditions générales. Veuillez respecter les consignes d'assemblage et de stockage de l'application.

Toutes les informations sans garantie. Modifications techniques réservées. Les illustrations de produits peuvent différer du produit de livraison. Les spécifications d'appel d'offres, les instructions d'installation et les déclarations de performance (si requis par la loi) peuvent être trouvées sur notre page d'accueil. S'il vous plaît respecter l'environnement pour une élimination appropriée!