

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT


Profilé Oméga aluminium anodisé

75 - 15,5

Art no. 50198



Statut: 01.08.2026 | 20:23



Désignation	Profilé Oméga aluminium anodisé 75 - 15,5
Description	Application pour les plafonds et les contre-cloisons avec une hauteur d'installation très limitée.
Zone de produits	Construction sèche
Catégorie de produit	Plafond et mur standard
Épaisseur du matériau	0,6 mm
Norme EN	EN 14195:2005/AC:2006
Norme	DIN18168-2
Largeur du produit	75 mm
Hauteur du produit en mm	15 mm
Réaction au feu	A1
Numéro de tarif douanier	73089059
Étiquette ouverte	Vente uniquement par unités d'emballage complètes.

N° d'article	Longueur (cm)	Matière	Verpackungseinheit
114770	400,00	Tôle d'acier galvanisée	10 UTE / 20 BTS

Cette fiche technique correspond à l'état actuel de développement de nos produits et perd sa validité lors de la publication d'une nouvelle édition. Assurez-vous d'utiliser la dernière édition de cette information. La garantie et la responsabilité sont basées selon nos termes et conditions générales. Veuillez respecter les consignes d'assemblage et de stockage de l'application.

Toutes les informations sans garantie. Modifications techniques réservées. Les illustrations de produits peuvent différer du produit de livraison. Les spécifications d'appel d'offres, les instructions d'installation et les déclarations de performance (si requis par la loi) peuvent être trouvées sur notre page d'accueil. S'il vous plaît respecter l'environnement pour une élimination appropriée!