

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT


Profilé de raccord GR prédécoupé

U 28,5-27

Art no. 5241



Statut: 31.07.2026 | 20:38



Désignation	Profilé de raccord GR prédécoupé U 28,5-27
Description	Application comme profilé de raccordement pour les plafonds voûtés et les raccords horizontaux convexes et concaves sur des murs/colonnes.
Zone de produits	Construction sèche
Catégorie de produit	Profilés formables flexibilo
Épaisseur du matériau	0,6 mm
Norme EN	EN 14195:2005/AC:2006
Norme	DIN18182-1
Galvanisation	selon norme
Largeur du produit	28,5 mm
Réaction au feu	A1
Numéro de tarif douanier	73089059
Instructions de traitement	pour plafonds voûtés et terminaisons horizontales convexes et concaves sur des murs/colonnes
Étiquette ouverte	Vente uniquement par unités d'emballage complètes.

N° d'article	Longueur (cm)	Matière	Verpackungseinheit
108511	300,00	Tôle d'acier galvanisée	8 UTE / 24 BTS

Cette fiche technique correspond à l'état actuel de développement de nos produits et perd sa validité lors de la publication d'une nouvelle édition. Assurez-vous d'utiliser la dernière édition de cette information. La garantie et la responsabilité sont basées selon nos termes et conditions générales. Veuillez respecter les consignes d'assemblage et de stockage de l'application.

Toutes les informations sans garantie. Modifications techniques réservées. Les illustrations de produits peuvent différer du produit de livraison. Les spécifications d'appel d'offres, les instructions d'installation et les déclarations de performance (si requis par la loi) peuvent être trouvées sur notre page d'accueil. S'il vous plaît respecter l'environnement pour une élimination appropriée!