


Statut: 31.07.2026 | 20:03



Désignation	Click-Fix Coulisseau de rail acoustiquement isolé C 60-27
Description	Pour la fixation de profilés CD pour les sous-structures de plafond suspendu pour améliorer l'insonorisation.
Zone de produits	Construction sèche
Catégorie de produit	Insonorisation silencio
Épaisseur du matériau	1 mm
Norme EN	EN 13964:2014
Norme	DIN18168-2
Galvanisation	selon norme
Classe de capacité	0,40 kN
Réaction au feu	A1
Capacité sous charge	493 N
Remarque	Contrôles selon EN 13964 et DIN 18168/2, admissible pour 0,4 kN
Numéro de tarif douanier	73089098
Étiquette ouverte	Vente uniquement par unités d'emballage complètes.

N° d'article	Longueur (cm)	Matière	Verpackungseinheit
112115	0,00	Tôle d'acier galvanisée	100 UTE / 80 CAR

Cette fiche technique correspond à l'état actuel de développement de nos produits et perd sa validité lors de la publication d'une nouvelle édition. Assurez-vous d'utiliser la dernière édition de cette information. La garantie et la responsabilité sont basées selon nos termes et conditions générales. Veuillez respecter les consignes d'assemblage et de stockage de l'application.

Toutes les informations sans garantie. Modifications techniques réservées. Les illustrations de produits peuvent différer du produit de livraison. Les spécifications d'appel d'offres, les instructions d'installation et les déclarations de performance (si requis par la loi) peuvent être trouvées sur notre page d'accueil. S'il vous plaît respecter l'environnement pour une élimination appropriée!