



FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Suspension directe ajustable pour fourrure C 60-27
40 - 70 mm
Art no. 6111



Statut: 31.07.2026 | 09:48



Désignation	Suspension directe ajustable pour fourrure C 60-27 40 - 70 mm
Description	Pour la fixation de profilés CD pour les sous-structures de plafond suspendu. 2 pièces, brides de sécurité incl. Pour le vissage dans les poutres en bois, utiliser des rondelles en U.
Zone de produits	Construction sèche
Catégorie de produit	Accessoires standards
Épaisseur du matériau	1 mm
Norme EN	EN 13964:2014
Norme	DIN18168-2
Galvanisation	selon norme
Classe de capacité	0,40 kN
Réaction au feu	A1
Traitement	- Fixer la suspension directe ajustable avec des moyens de fixation appropriés à l'entraxe requis. - Clipser les profilés dans la suspension directe - ajuster la hauteur de suspension selon les besoins et relier les parties supérieure et inférieure à l'aide des clips de sécurité
Capacité sous charge	400 N
Numéro de tarif douanier	73089059
Instructions de traitement	voir description du traitement
Étiquette ouverte	Vente uniquement par unités d'emballage complètes.

N° d'article	Longueur (cm)	Matière	Verpackungseinheit
111475	0,00	Tôle d'acier galvanisée	50 UTE / 66 CAR

Cette fiche technique correspond à l'état actuel de développement de nos produits et perd sa validité lors de la publication d'une nouvelle édition. Assurez-vous d'utiliser la dernière édition de cette information. La garantie et la responsabilité sont basées selon nos termes et conditions générales. Veuillez respecter les consignes d'assemblage et de stockage de l'application.

Toutes les informations sans garantie. Modifications techniques réservées. Les illustrations de produits peuvent différer du produit de livraison. Les spécifications d'appel d'offres, les instructions d'installation et les déclarations de performance (si requis par la loi) peuvent être trouvées sur notre page d'accueil. S'il vous plaît respecter l'environnement pour une élimination appropriée!